



Produktdatenblatt

48253/01 - Anschlussdose FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-8 mm



Brandsicherheitsdose IP66/IP68, 2-Schrauben-Kontaktierung zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 3G2.5 mm², längs abgehend, inkl. 1 x Kabelverschraubung M20x1.5, mit einem Klemmbereich von Ø 6-8 mm

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718269820
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	394,5 g
Farbe	orange
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	1,15 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	137x50x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	5.39x1.97x1.93 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung



Produktdatenblatt

48253/01 - Anschlussdose FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-8 mm


Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	3x2.5 mm²
Gewinde Kabelverschraubung	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 8.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	6.0-8.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48253/01 - Anschlussdose FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-8 mm

Produktzubehör



48254 - Halteblech zu Anschlussdose (48253/48453)

Halteblech für Anschlussdose 48253/48453



Produktdatenblatt

48253/01 - Anschlussdose FK E90 3G2.5 M20 Ø 6-8 mm

Produktsysteme



FE180 E30/E90 3G2.5 mm²



Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 3G2.5 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.