



Scheda tecnica del prodotto

48253/01 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 6-8 mm



Cassetta di sicurezza antincendio IP66/IP68, contatto a 2 viti per l'inserimento e la ramificazione senza spelatura, con connessione a vite per corrente forte 3G2,5 mm², in uscita nel senso della lunghezza, incl. 1 x pressacavo M20x1,5, con campo di serraggio di Ø 6-8 mm

| Dati chiave                                       |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unità di Base                                     | Pezzo                                        |
| disponibilità                                     | Consegna per accordo                         |
| EAN Code                                          | 7611718269820                                |
| gruppo                                            | 170000                                       |
| Unità di imballaggio                              | 1                                            |
| paese di origine                                  | CH                                           |
| numero tariffa doganale                           | 8536.9080                                    |
| Peso (g)                                          | 394,5 g                                      |
| Colore                                            | arancione                                    |
| Dati tecnici                                      |                                              |
| Carico d'incendio (KWh)                           | 1,15 kWh                                     |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)   | 137x50x49 mm                                 |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 5.39x1.97x1.93 inch                          |
| Grado di protezione                               | IP66/IP68 (2m, 30min)                        |
| Parti metalliche                                  | Parti metalliche: V4A / Contatto: lega di Cu |



## Scheda tecnica del prodotto

48253/01 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 6-8 mm


|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di contatto del cavo piatto              | Contatto perforante (vite)                               |
| Numero di poli                                | 3 polo                                                   |
| Tipo di contatto                              | Terminale a vite                                         |
| Conduttore di collegamento (mm <sup>2</sup> ) | 3x2.5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Filetto passacavo                             | mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 8.0 mm |
| Pressacavo (mm)                               | 6.0-8.0 mm                                               |
| Corrente nominale parte corrente pesante (A)  | 24(2,5 mm <sup>2</sup> ) A                               |
| Tensione nominale sezione di potenza (V)      | 690 V                                                    |
| Temperatura di esercizio (°C)                 | -da 15 a 85 °C                                           |
| Temperatura di installazione min. (°C)        | 5 °C                                                     |
| Manutenzione delle funzioni                   | E30/E90 (DIN 4102-12)                                    |
| Parti in plastica                             | Senza alogeni                                            |
| Cursore materiale/parte inferiore             | Poliammide, arancione                                    |
| Materiale alloggiamento                       | Poliammide, arancione                                    |
| Materiale cofano                              | Poliammide, arancione                                    |



## Scheda tecnica del prodotto

48253/01 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 6-8 mm

### Accessori per i prodotti



---

#### **48254 - Piastra montaggio p.scatola 48253/48453**

Piastra di montaggio per scatola di connessione 48253/48453

---



## Scheda tecnica del prodotto

48253/01 - Scatola di giunzione FK E90 3G2,5 M20 Ø 6-8 mm

### Sistemi di prodotti

---



**FE180 E30/E90 3G2,5 mm<sup>2</sup>**



Sistema antincendio Woertz FE180 E30/E90 3G2,5 mm<sup>2</sup> per l'alimentazione di elementi rilevanti per la sicurezza, come l'illuminazione di emergenza e delle vie di fuga, i sistemi di estrazione del fumo o gli ascensori dei vigili del fuoco.

---