Produktdatenblatt

48353/SI - Abzweigdose FK E90 5G2.5 M20 mit Sicherung

Abzweigdose E90 mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel FE180 E90 5G2.5mm 2 mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm Projektspezifische Ausführung auf Anfrage (siehe Dokument/G00'299)

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Farbe	orange
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	2,16 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	295x50x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	11,61x1,96x1.92 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metalteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig

Produktdatenblatt

48353/SI - Abzweigdose FK E90 5G2.5 M20 mit Sicherung

Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm²)	5x2,5 mm²
Gewinde Kabelverschraubung	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	6.0- 15.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Absicherung	Dreiphasig (Für Keramiksicherung 5x20 mm)
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange

Produktdatenblatt

48353/SI - Abzweigdose FK E90 5G2.5 M20 mit Sicherung

Produktzubehör

48353/01 - Anschlussdose FK E90 5G2.5 M20 Ø 6-8

Brandsicherheitsdose IP66/IP68, inkl. Kabelverschraubung, 2-Schrauben-Kontaktierung, zur abisolierfreien Einspeisung und Abzweigung, mit Schraubanschluss für Starkstrom 5G2.5 mm², längs abgehend, Gewinde M20x1.5

Produktdatenblatt

48353/SI - Abzweigdose FK E90 5G2.5 M20 mit Sicherung

Produktsysteme

FE180 E30/E90 5G2.5 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G2.5 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.