



Fiche produit

48510/05 - Pièce d'extrémité CP Technofil / power / DALI 3G2.5²+2x1.5mm² IP68



Embout de câble IP68 pour câble plat Technofil 5G2.5 mm², Power 5G2.5 mm² et DALI 3G2.5 mm² 2x1.5 mm².

Données caractéristiques

Eldas numero	120900407
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718250903
groupe	170000
Unité d'emballage	5
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	392590
Poids (g)	10 g

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	40x36x16 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.57x1.42x0.63 inch
Degré de protection	IP68



Fiche produit

48510/05 - Pièce d'extrémité CP Technofil / power / DALI 3G2.5²+2x1.5mm² IP68

Accessoires pour les produits



Fiche produit

48510/05 - Pièce d'extrémité CP Technofil / power / DALI 3G2.5²+2x1.5mm² IP68

Systèmes de produits




Système de câble plat Technofil 5G2.5 mm²

Une flexibilité maximale pour des exigences complexes. Découvrez notre système avec une multitude de boîtes de jonction pour combiner les lignes de consommation selon vos besoins individuels.




Embouts de câbles

Embouts de câbles pour câbles plats




Système de câble plat Power 5G2,5 mm

Nos solutions pour chaque lieu. Qu'il s'agisse de bureaux, de supermarchés, de centres commerciaux, d'expositions, d'industries ou d'installations temporaires comme des parkings ou des gares, notre système s'adapte de manière flexible à chaque environnement. Faites l'expérience d'une alimentation électrique fiable au plus haut niveau.



Système de câble plat Dali 3G2.5 2x1,5 mm²

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée et constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage. Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels, mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.



Faisceaux de câbles plats pré-confectionnés

Des faisceaux de câbles plats pré-confectionnés avec des boîtes de dérivation pré-montées. Également disponibles selon les exigences individuelles.

