




Ficha técnica del producto

51565 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 KM



de aluminio de 3mm  
con altura de borde de 22mm  
para bandeja de cables

| Datos clave                 |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Unidad                      | Pieza               |
| Disponibilidad              | Entrega por encargo |
| Grupo de productos          | 282000              |
| Unidad de envasado          | 1                   |
| País de origen              | CH                  |
| Número del arancel aduanero | 7616.1090           |
| Peso (g)                    | 738 g               |



## **Ficha técnica del producto**

51565 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 KM

### **Accesorios de productos**



## Ficha técnica del producto

51565 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 KM

### Sistemas de productos



#### Caja de empalme del suelo BAK22 al encofrado de la losa




Plenum BAK22 para la fijación al encofrado de la losa.

La instalación de conductos bajo el suelo requiere una altura mínima de la cubierta de hormigón (60 mm). Si no se dispone de esta altura, se pueden obtener cajas especiales para hormigonar en la losa bruta. Después de fijarlos al encofrado, se conectan entre sí con canalizaciones bajo el suelo de 200 x 40, se cubren con la cubierta protectora temporal y se vierten en el hormigón hasta el borde superior.

El kit de instalación se monta en el inserto de caja nivelable; la abertura entre la base de la caja y la placa de instalación permite el paso de los cables a la siguiente caja. Una vez finalizado el cableado, se coloca una tapa de aluminio con canaleta para cables.

Caja de conexiones compuesta por:


- Caja con pies ajustables, con cuatro aberturas laterales de 202 x 42 mm y un tubo de entrada de la base M50 con tapa de acero temporal de un solo uso incl. 4 tornillos
- Inserto de caja de aluminio, con marco de 278 x 278
- Tapa de aluminio con borde de 22 mm
- 2 bandejas de cables de policarbonato transparente con pieza de relleno transparente



#### DAK22 271x271 cuadrado




Sistema de suelo elevado DAK22 271x271 cuadrado.



#### Caja de conexiones de suelo BAK22 200x40



Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 200x40.



#### Caja de conexiones de suelo BAK22 200x50




Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con tiradores de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22 mm para el conducto de suelo UFK 200x50.



## Ficha técnica del producto

51565 - Tapa de Al con borde BAK/DAK22 KM



### Caja de conexiones de suelo BAK22 300x40

Sistema de suelo con plenum de conexión cuadrado y con cajetines de acero cromado y aluminio, altura de los bordes 22mm para el conducto de suelo UFK 300x40.

