




Scheda tecnica del prodotto

51565 - Coperchio Al con profilo BAK22 KM



in alluminio 3mm
con altezza bordo 22mm
per canalina portacavi

Dati chiave	
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7616.1090
Peso (g)	738 g



Scheda tecnica del prodotto

51565 - Coperchio Al con profilo BAK22 KM

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

51565 - Coperchio Al con profilo BAK22 KM

Sistemi di prodotti



Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta


Plenum BAK22 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'insero della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.


Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 278 x 278
- Coperchio in alluminio con bordo 22 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente




DAK22 271x271 quadrato

Sistema di pavimento sopraelevato DAK22 271x271 quadrato.



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 200x40.



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 200x50


Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.





Scheda tecnica del prodotto

51565 - Coperchio Al con profilo BAK22 KM



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 300x40.

