




Panoramica del sistema

Scatola di giunzione a pavimento BAK12 400x30



Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canalina sottopavimento UFK 400x30.

Componenti



51697 - Colletto 70 BAK / ZUG

in lamiera d'acciaio zincata sendzimir
colore: grezzo
incluso bullone di prolunga 40/M6x6
altezza collare: 70mm



51391 - Passacavo regolabile in altezza BAK SK 12-24mm

in policarbonato cristallino,
con riempimento trasparente
supporto di fissaggio in lamiera d'acciaio sendzimir-zincata da 3 mm e viti per il
montaggio su telaio
regolabile per altezza telaio 12-24mm



52067 - Sollevatore del coperchio

alla canalina portacavi in acciaio cromato 1,5 mm



51794 - Plenum BAK12 484x484/30 Al KM

con telaio in acciaio cromato V2A 3mm e coperchio in alluminio 3mm
altezza del bordo 12mm
con 2 passacavi, livellabili
altezza del pavimento 67-97mm



52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22


gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm²
3 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200
altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm






Panoramica del sistema

Scatola di giunzione a pavimento BAK12 400x30



52060 - Set incasso 2x3FLF orizzont. vuoto BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
fornito di: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm²
altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Set incasso 2x5FLF verticale SB BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: grigio ghiaia RAL 7032
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
5 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200
Altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52040 - Set incasso 2x5FLF verticale vuoto BAK22

gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
fornito di: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52073 - Kit di installazione 2x8 modulo LM vuoto BAK22 / DAK22

per moduli tipo Legrand Mosaic
montabile, per BAK con bordo di protezione 12mm e 22mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52058 - Kit di installazione 2x8 modulo-BT vuoto BAK22 / DAK22

per moduli tipo bticino
montabile, per BAK e DAK con bordo di protezione 22 mm
comprese 2 piastre di supporto e 2 piastre di fissaggio
colore: grigio ghiaia RAL 7032
con dotazione: 1 pz. Morsettiera 9x2,5mm²
altezza minima del pavimento: BAK12=89mm; BAK22=99mm



51381 - Coperchio in alluminio con bordo 271 BAK12/DAK12 KM

in alluminio 3mm
con altezza bordo 12mm
per canalina portacavi





Panoramica del sistema

Scatola di giunzione a pavimento BAK12 400x30

	51382 - Coperchio in alluminio con bordo 271 ZUG12 in alluminio 3mm altezza del bordo 12mm	
	51694 - Colletto 40 BAK / ZUG in lamiera d'acciaio zincata sendzimir colore: grezzo incluso bullone di prolunga 40/M6x6 altezza collare: 40 mm	
	51693 - Colletto 30 BAK / ZUG in lamiera d'acciaio zincata sendzimir colore: grezzo incluso bullone di prolunga 30/M6x6 altezza collare: 30mm	
	51695 - Colletto 50 BAK / ZUG in lamiera d'acciaio zincata sendzimir colore: grezzo incluso bullone di prolunga 40/M6x6 altezza collare: 50mm	
	51696 - Colletto 60 BAK / ZUG in lamiera d'acciaio zincata sendzimir colore: grezzo incluso bullone di prolunga 40/M6x6 altezza collare: 60 mm	