



Produktdatenblatt

3426E - Reihenklemme DIN35 10mm² grüngelb isoliert



Reihenklemmen mit bestmöglicher Kontaktierung. Abmessung 52x9x51mm. Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt.

Kenndaten

Eldas Nummer	158120467
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718205521
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	27 g
Farbe	grün/gelb

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	52x9x51 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.05x0.35x2.01 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	1 - 10 mm ²
Bemessungsstrom (A)	57 A



Produktdatenblatt

3426E - Reihenklemme DIN35 10mm² grüngelb isoliert

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	1 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M4 (M = 1.5Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	10 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	13 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x10 , 2x6 , 2x4 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	5.8x7.5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	8 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	8 - 18 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	18 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,51 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	13,27 lb-inch



Produktdatenblatt

3426E - Reihenklemme DIN35 10mm² grünelb isoliert

Produktzubehör



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



3517 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3426



3507 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3426



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



30199 - Arretierstück DIN35 Höhe 50mm

Arretierstück aus Alu-Legierung



81549/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 17.1x26.8 mm



Produktdatenblatt

3426E - Reihenklemme DIN35 10mm² grüngelb isoliert



81549/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm² inklusive Schrauben M3.
Abmessung: 26.2x26.8 mm



81549/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm² inklusive Schrauben M3.
Abmessung: 35.3x26.8 mm



81549/5 - Querverbindung 5-polig zu Klemmen 10mm²

Querverbindungen komplett mit Schrauben M3. 44.4x26.8 mm



81549/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 10mm² inklusive Schrauben M3.
Abmessung: 89.9x26.8 mm



81413L - Verbindungsplatte zu Querverbindungen

Verbindungsplatte zu klemmen 10mm 2



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



81548/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 6mm² für hohe

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 6mm² inklusive Schrauben M3.
Abmessung: 79.9x20.8 mm



3516 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3424, 3425



3506 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Steckwand DIN35 weiss

Steckwand passend zu 30128, 3424, 3425, 30138, 30137



30792 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 8mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



Produktdatenblatt

3426E - Reihenklemme DIN35 10mm² grüngelb isoliert



81548 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert für hohe Ansprüche (11,5 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse zu Reihenklemmen für hohe Ansprüche. Abmessung: 11,5 mm



81548/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen 6mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 2-polig zu Reihenklemmen 6mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 15.1x20.8 mm



3869/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/11



3869/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/20



3869/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/29



3869/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/38



3869/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 3428 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/47



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



3512 - Plombierschraube M3x25 aus Polyamid

Plombierschraube gefederte Prüfspitzen, mehrere Polzahlen aufreihbar



Produktdatenblatt

3426E - Reihenklemme DIN35 10mm² grüngelb isoliert

Produktsysteme



Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35

Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35 mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

