




3426E - Aansluitblok DIN35 10mm² groen-geel geïsoleerd



Aansluitklemmen met optimaal contact. Afmeting 52x9x51mm. RVS schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158120467
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718205521
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	27 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	52x9x51 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.05x0.35x2.01 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	1 - 10 mm ²
Nominale stroom (A)	57 A



3426E - Aansluitblok DIN35 10mm² groen-geel geïsoleerd

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	1 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M4 (M = 1.5Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	10 mm ²
Striplengte geleider (mm)	13 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x10 , 2x6 , 2x4 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	5.8x7.5 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	8 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	8 - 18 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	18 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,51 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	13,27 lb-inch



3426E - Aansluitblok DIN35 10mm² groen-geel geïsoleerd



80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



3517 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel passend bij 3426



3507 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 3426



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



30199 - Sluitstuk DIN35 hoogte 50mm

Aluminiumlegering sluitstuk



81549/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar aansluitblokken DIN35 10mm²

Geïsoleerde kruisklemmen 2-polig naar DIN35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 17,1x26,8 mm



3426E - Aansluitblok DIN35 10mm² groen-geel geïsoleerd



81549/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN35 aansluitblokken 10mm²

Geïsoleerde dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken DIN35 10mm² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 26,2x26,8 mm



81549/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar aansluitblokken DIN35 10mm²

Geïsoleerde kruisklem 4-polig naar DIN35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 35,3x26,8 mm




81549/5 - Dwarsverbinding 5-polig naar klemmen 10mm²

Kruisverbindingen compleet met M3-schroeven. 44.4x26,8 mm



81549/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN35 10mm² aansluitblokken

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 10mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 89,9x26,8 mm



81413L - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingsband naar klem 10mm 2



30422 - Afdekstrip voor aansluitklemmen 9,5mm, lengte 280mm

Afdekstrip voor aansluitblokken DIN32/35 9.5mm , lengte 280mm



81548/10 - Dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 6mm² voor hoge eisen

Geïsoleerde dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 6mm², inclusief M3-schroeven. Afmeting: 79,9x20,8 mm



3516 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3424, 3425



3506 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30128, 3424, 3425, 30138, 30137



30792 - Doorverbindingshark 10-polig grijs 8mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor modulaire aansluitklemmen met een steek van 6 mm



3426E - Aansluitblok DIN35 10mm² groen-geel geïsoleerd



81548 - Kruiskoppelingsbout enkel M3 geïsoleerd voor hoge eisen (11,5 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls naar klemmenblokken voor hoge eisen.
Afmeting: 11,5 mm



81548/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmenblokken 6mm² voor hoge eisen

Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 2-polig naar klemmenblokken 6mm² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 15,1x20,8 mm



3869/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/11



3869/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/20



3869/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/29



3869/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/38



3869/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3428, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/47



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen




3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet



3426E - Aansluitblok DIN35 10mm² groen-geel geïsoleerd



Aansluitklemmen voor hoge eisen DIN35

Klemmenstroken voor hoge eisen DIN35 met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsmogelijkheid aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

