



## Panoramica del sistema

### Azioni



Le nostre campagne di sconto per l'anniversario "95 anni Woertz" con prezzi ridotti fino al 70%. Chiedeteci informazioni.

## Componenti

	<p><b>49701PX.L3/T23FLF - Scatola FK 49701P 0,3M HF 3x 2,5 Schl. T23</b></p> <p>Scatola 49701P con presa FLF 1xT23 bianca. Collegato a L3 con la scatola di ingresso, cavo a trefoli senza alogeni 3x2,5mm<sup>2</sup> posato in guaina protettiva senza alogeni, lunghezza 30cm. L'estremità del tubo flessibile è etichettata con L3.</p>	
	<p><b>49743/1F25 - Connessione F Potenza 3P 1m 2,5 GST</b></p> <p>Tipo GST18i3FB2Z con cavo rotondo da 1 m 3x2,5mm<sup>2</sup> con estremità libera</p>	
	<p><b>49743/3F25 - Connessione F Alimentazione 3P 3m 2,5 GST</b></p> <p>Tipo GST18i3FB2Z con cavo rotondo 3m 3x2,5mm<sup>2</sup> con estremità libera</p>	
	<p><b>49701PX.L2/T23FLF - Scatola FK 49701P 0,3M HF 3x 2,5 Schl. T23</b></p> <p>Scatola 49701P con presa FLF 1xT23 bianca. Collegato a L2 con la scatola di ingresso, cavo a trefoli senza alogeni 3x2,5mm<sup>2</sup> posato in guaina protettiva senza alogeni, lunghezza 30cm. Estremità del tubo etichettata con L2.</p>	
	<p><b>49701PX.L1/T23FLF - Scatola FK 49701P 0,3M HF 3x 2,5 Schl. T23</b></p> <p>Scatola 49701P con presa FLF 1xT23 bianca. Collegato a L1 con la scatola di ingresso, cavo a trefoli senza alogeni 3x2,5mm<sup>2</sup> posato in guaina protettiva senza alogeni, lunghezza 30cm. Estremità del tubo etichettata con L1.</p>	
	<p><b>49743/4M - Connessione M Potenza 3P 4m GST</b></p> <p>Tipo GST18i3FS2Z con 4 m di cavo tondo 3x1,5mm<sup>2</sup> con estremità libera</p>	
	<p><b>49743/4MF - Connessione MF Alimentazione 3P 4m GST</b></p> <p>con cavo rotondo di 4 m 3x1,5 mm<sup>2</sup></p>	