



## Scheda tecnica del prodotto

48510/03 - Terminale cavo P3 IP68



silicone gellIP 68

### Dati chiave

Eldas numero	120900307
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	disponibile da stock
EAN Code	7611718250873
gruppo	170000
Unità di imballaggio	8
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	392590
Peso (g)	10 g

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	40x25x15 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	1.57x0.98x0.59 inch
Grado di protezione	IP68



**Scheda tecnica del prodotto**

48510/03 - Terminale cavo P3 IP68

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

48510/03 - Terminale cavo P3 IP68

### Sistemi di prodotti



#### Sistema di illuminazione a LED per cavi piatti 2xDC IP 3G2,5 mm<sup>2</sup> e 3G4 mm<sup>2</sup> (IP66/68)

Connessione rapida con LED a 24 Vdc, varietà di tipo A/B, robustezza IP66/68. In combinazione con cavi di alta qualità, come quelli senza alogeni da 3x2,5 mm<sup>2</sup>



#### Sistema di cavi piatti IP 3G2,5 mm<sup>2</sup> e 3G4 mm<sup>2</sup> (IP66/68)

Questo sistema viene utilizzato in gallerie, ingegneria civile, impianti industriali, officine e falegnamerie, nonché all'esterno per eventi e festival all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione IP e alla straordinaria flessibilità in termini di modificabilità ed espandibilità.



#### Terminali del cavo

Capicorda per cavo piatto



#### Sistema di cavi piatti 3G2,5 mm<sup>2</sup> e 3G4 mm<sup>2</sup>

Installazione semplice. Flessibilità illimitata. Scoprite il sistema versatile per officine, spazi commerciali e laboratori.

