




Systemübersicht

DAK22 nivellierbar 271x271 quadratisch




Doppelboden-System DAK22 271x271 quadratisch, mit nivellierbarer Belagshöhe

Komponenten




52955N - Bodendurchführung niv 271 DAK22 AI KM

Einhängeblech für Ausschnitt 283x283 aus Chromstahl 1.5mm
mit stufenlosem verstellbarem Rahmen 278x278x30mm
- aus Aluminium 3mm
- mit Deckelauflegegummi 2mm
Deckel 271x271x25mm aus Aluminium 3mm
- Belegbar innen 22mm
- inklusive 2 Kabelmulden
Höheneinstellung: 0-22mm



52060 - Einbausatz 2x3FLF liegend leer BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
minimale Boden Höhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Einbausatz 2x5FLF stehend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
5 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
Minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Einbausatz 2x5FLF stehend leer BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
inklusive 2 Befestigungsplatten
Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm






Systemübersicht

DAK22 nivellierbar 271x271 quadratisch



52073 - Einbausatz 2x8 Modul-LM leer BAK22 / DAK22

für Module Typ Legrand Mosaic
 einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52058 - Einbausatz 2x8 Modul-BT leer BAK22 / DAK22

für Module Typ bticino
 einhängbar, zu BAK und DAK mit Schutzkante 22mm
 inklusive 2 Halteplatten und 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt mit: 1 Stk. Klemmleiste 9x2.5mm²
 minimale Bodenhöhe: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52940 - Schutzgehäuse hoch 271 DAK

passend zu Einbausätzen 52040 / 52050 / 52058 / 52073,
 als untere Berührungsschutzabdeckung,
 wird mit Einbausatz von oben montiert,
 aus verzinktem Stahlblech 1mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau



51567 - Al-Deckel sichtbar BAK22 KM

aus Aluminium 3mm, Sichseite farblos eloxiert,
 auf Holzrohspanplatte V100 22mm geklebt.
 Abmessung: 271x271x25mm



52960 - Schutzgehäuse niedrig 271 DAK

passend zu Einbausätzen 52030 und 52060,
 als untere Berührungsschutzabdeckung,
 wird mit Einbausatz von oben montiert,
 aus verzinktem Stahlblech 1mm Farbe: RAL 7032 Kieselgrau



52030 - Einbausatz 2x3FLF liegend SB BAK22

einhängbar, zu BAK mit Schutzkante 12mm und 22mm
 aus verzinktem Stahlblech 1.5mm
 inklusive 2 Befestigungsplatten
 Farbe: RAL 7032 Kieselgrau
 bestückt, verdrahtet und geprüft: 1 Stk. Klemmleiste 7x2.5mm²
 3 Stk. Steckdose FLF 3/5 T13 weiss 55200
 minimale Bodenhöhe: BAK12=74mm; BAK22=84mm

