




Visión general del sistema

DAK22 nivelable 271x271 cuadrado



Sistema de suelo elevado DAK22 271x271 cuadrado, con altura de cobertura nivelable

Componentes




52955N - Piso pasante niv 271 DAK22 AI KM

Placa colgante para recorte 283x283 de acero cromado 1,5mm
con marco regulable sin escalonamiento 278x278x30mm
- de aluminio 3mm
- con soporte de tapa de goma 2mm
Tapa 271x271x25mm de aluminio 3mm
- Se puede cubrir por dentro 22mm
- incluye 2 bandejas para cables
Ajuste de altura: 0-22mm



52060 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 7x2,5mm²
Altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Kit de instalación 2x5FLF vertical SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado, cableado y probado: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
5 unidades de zócalo FLF 3/5 T13 blanco 55200
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Kit de instalación 2x5FLF vertical vacío BAK22

gancho de entrada, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
Altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm





Visión general del sistema

DAK22 nivelable 271x271 cuadrado



52073 - Kit de instalación 2x8 módulo LM vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo Legrand Mosaic
montable, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 pieza. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52058 - Kit de instalación 2x8 módulo-BT vacío BAK22 / DAK22

para módulos tipo bticino
montable, para BAK y DAK con borde de protección de 22mm
incluyendo 2 placas de sujeción y 2 placas de fijación
color: RAL 7032 gris guijarro
equipado con: 1 ud. Regleta de bornes 9x2,5mm²
altura mínima del suelo: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52940 - Carcasa de protección FLF de pie DAK22

adecuado para el kit de instalación 52040 y 52050,
como tapa inferior del kit de instalación,
se puede montar con un kit de instalación desde arriba,
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1mm color: RAL 7032 gris guijarro



51567 - Cubierta de Al visible BAK22 KM

de aluminio de 3mm, lado anodizado claro,
pegado a tablero de aglomerado de madera cruda V100 22mm.
Dimensión: 271x271x25mm



52960 - Carcasa de protección FLF horizontal DAK22

apto para el kit de instalación 52030 y 52060,
como tapa inferior del kit de instalación,
se puede montar con un kit de instalación desde arriba,
de chapa de acero galvanizado de 1mm color: RAL 7032 gris guijarro



52030 - Kit de instalación 2x3FLF horizontal SB BAK22

enganche, para BAK con borde de protección de 12mm y 22mm
fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm
incluyendo 2 placas de fijación
color: gris guijarro RAL 7032
equipado, cableado y probado: 1 unidad. Regleta de bornes 7x2,5mm²
3 unidades de toma FLF 3/5 T13 blanco 55200
altura mínima del suelo: BAK12=74mm; BAK22=84mm

