




Aperçu du système

DAK22 nivelable 271x271 carré



Système de faux-plancher DAK22 271x271 carré, avec hauteur de revêtement nivelable

Composants




52955N - Boîtier niv 271 DAK22 AI KM

Tôle d'accrochage pour découpe 283x283 en acier chromé 1.5mm
avec cadre réglable en continu 278x278x30mm
- en aluminium 3mm
- avec caoutchouc d'appui du couvercle 2mm
Couvercle 271x271x25mm en aluminium 3mm
- Peut être recouvert à l'intérieur 22mm
- inclus 2 creux pour câbles
Réglage en hauteur : 0-22mm



52060 - Elément d'équip. 2x3FLF horiz.vide BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de: 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm



52050 - Elément d'équip. 2x5FLF vertic. SB BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé: 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
5 pcs. prise FLF 3/5 T13 blanc 55200
Hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm



52040 - Elément d'équip. 2x5FLF vertic. vide BAK

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de: 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm





Aperçu du système

DAK22 nivelable 271x271 carré




52073 - Kit de montage 2x8 module-LM vide BAK22 / DAK22

pour modules type Legrand Mosaic
à accrocher, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
inclus 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipée de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm




52058 - Kit de montage 2x8 module-BT vide BAK22 / DAK22

pour modules type bticino
à accrocher, pour BAK et DAK avec bord de protection 22mm
y compris 2 plaques de maintien et 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé de : 1 pc. Bornier 9x2.5mm²
hauteur minimale du sol : BAK12=89mm ; BAK22=99mm



52940 - Boîtier de protection FLF vertical DAK22

adapté au kit de montage 52040 et 52050,
comme cache inférieur du kit de montage,
peut être monté par le haut avec un kit de montage,
en tôle d'acier galvanisée 1mm Couleur : RAL 7032 gris silex



51567 - Couvercle apparent BAK22 KM, alu

en aluminium 3mm, face anodisée incolore,
collé sur panneau de serrage en bois brut V100 22mm.
Dimensions : 271x271x25mm



52960 - Boîtier de protection pour DAK

adapté au kit de montage 52030 et 52060,
comme cache inférieur du kit de montage,
peut être monté par le haut avec un kit de montage,
en tôle d'acier galvanisée 1mm Couleur : RAL 7032 gris silex



52030 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK22

accrochable, pour BAK avec bord de protection 12mm et 22mm
en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
y compris 2 plaques de fixation
couleur : RAL 7032 gris silex
équipé, câblé et testé : 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
3 prises FLF 3/5 T13 blanc 55200
hauteur minimale du sol : BAK12=74mm ; BAK22=84mm

