




Systeemoverzicht

DAK22 waterpas 271x271 vierkant



Verhoogd vloersysteem DAK22 271x271 vierkant, met nivelleerbare afdekhoogte

Onderdelen




52955N - Vloer doorvoer niv 271 DAK22 AI KM

Ophangplaat voor uitsparing 283x283 van chroomstaal 1,5mm met traploos verstelbaar frame 278x278x30mm
 - van aluminium 3mm
 - met dekselsteunrubber 2mm
 Dek 271x271x25mm van aluminium 3mm
 - binnenbekleding 22mm
 - inclusief 2 kabelgoten
 Hoogteregeling: 0-22mm



52060 - Installatiekit 2x3FLF horizontaal leeg BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgevoerd met: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm²
 minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm



52050 - Installatiekit 2x5FLF verticaal SB BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
 5 st. contactdoos FLF 3/5 T13 wit 55200
 Minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52040 - Installatiekit 2x5FLF verticaal leeg BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
 minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm





Systeemoverzicht

DAK22 waterpas 271x271 vierkant



52073 - Installatieset 2x8 module LM leeg BAK22 / DAK22

voor modules type Legrand Mosaic
inbouwbaar, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm




52058 - Installatieset 2x8 module-BT leeg BAK22 / DAK22

voor modules type bticino
inbouwbaar, voor BAK en DAK met beschermrand 22mm
inclusief 2 bevestigingsplaten en 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust met: 1 st. Klemmenstrook 9x2,5mm²
minimale vloerhoogte: BAK12=89mm; BAK22=99mm



52940 - Beschermende behuizing hoog 271 DAK

geschikt voor installatiekits 52040 / 52050 / 52058 / 52073,
als onderste contactbeschermkap,
gemonteerd met installatiekit van boven,
gemaakt van verzinkt plaatstaal 1mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs



51567 - Al afdekking zichtbaar BAK22 KM

gemaakt van aluminium 3mm, blank geanodiseerde zijde,
gelijmd op houten ruwe spaanplaat V100 22mm.
Afmeting: 271x271x25mm



52960 - Beschermende behuizing laag 271 DAK

geschikt voor installatiekits 52030 en 52060,
als onderste contactbeschermkap,
gemonteerd met installatiekit van boven,
gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1mm kleur: RAL 7032 kiezelgrijs



52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22

inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
inclusief 2 bevestigingsplaten
kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm²
3 st. stopcontact FLF 3/5 T13 wit 55200
minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm

