



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid



Max. Vlechtbelasting: 50 kg. Voor Woertz brandveilige platte kabel: Woertz FE180 3G2,5 en 4 mm², Woertz FE180 5G2,5, 4 6 mm². Voor Woertz vlakke kabels: Woertz Technofil 5G2,5 1,5 mm², Woertz power 5G2,5 mm², Woertz Power IP 5G2,5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali IP 5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz Dali 3/5G2,5 mm² 2x1,5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2,5 mm².

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	120013007
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718272165
Productgroep	171000
Verpakkingseenheid	10
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7326.9023
Gewicht (g)	89 g

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	91.5x71.5x48 mm
Materiaal	Roestvrij staal Keramisch



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid



49386 E90 - E90 stijgbuis bruid



Kabelklemmen en accessoires

Diverse platte kabelklemmen en klemmen voor bevestiging.



Plat kabelsysteem Combi 5G2.5 2x1.5 mm² (KNX)

Dit flexibele systeem is de basis voor gedecentraliseerde gebouwautomatisering en combineert krachtstroom en busdatalijn in één kabeltoepassing.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels of ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage voor snelle installatie.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G4 mm²

Dit systeem wordt gebruikt voor lange gangen, kantoren, supermarkten, industriële hallen en voor verlichting in treinstations en parkeergarages.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G6 mm² (IP66/68)

Dit systeem met 5G6 mm² wordt gebruikt in de tunnelbouw, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij, maar ook buiten voor evenementen en open lucht dankzij de hoge IP-beschermingsgraad.



Plat kabelsysteem Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Dit flexibele systeem combineert krachtstroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheid, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.




Plat kabelsysteem Technofil 5G2,5 mm²

Maximale flexibiliteit voor complexe vereisten. Ontdek ons systeem met verschillende aansluitdozen om verbruikerslijnen te combineren volgens je individuele behoeften.






49386 E90 - E90 stijgbuis bruid



Plat kabelsysteem Combi 5G2,5 2x1,5 mm²


Intelligente gebouwbesturing in een flexibel systeem. Krachtstroom- en busdatalijn gecombineerd voor maximale efficiëntie. Voor kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels en moderne modulaire gebouwen. Ervaar de toekomst van gebouwautomatisering met onze innovatieve oplossing.



Plat kabelsysteem Dali 5G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing. Het is de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling.

De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Plat kabelsysteem Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Dit flexibele systeem combineert zware stroom en Dali-buskabel in één kabeltoepassing en vormt de basis voor gedecentraliseerde verlichtingsregeling. De toepassingsgebieden zijn kantoor- en openbare gebouwen, industriële gebouwen, hotels maar ook modulaire gebouwen met een hoge mate van prefabricage.



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G2,5 mm² (IP66/68)

Dankzij de hoge IP-beschermingsgraad IP66/68 is dit systeem geschikt voor omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad, stof en olie en wordt daarom vaak gebruikt in tunnels, in de weg- en waterbouw, in industriële fabrieken, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor parkeerverlichting, evenementen en open lucht.



FE180 E30/E90 5G2,5 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G2,5 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G6 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.





49386 E90 - E90 stijgbuis bruid



FE180 E30/E90 3G2,5 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G2,5 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.



FE180 E30/E90 5G4 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.



FE180 E30/E90 3G4 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

