



Visión general del sistema

Accesorios tipo IP54



Accesorios de conexión y carcasas de aluminio versátiles para requisitos individuales. Robustos, flexibles y profesionales. Conexión perfecta, diseño atractivo.

Componentes



64980 - Conexión superior IP54/218 1x Gr.4/M3

Consta de carcasa de aluminio, con sus dimensiones 218x100x100 mm, brida base 130x130 mm, tubo de aluminio de 4 caras con orificio $\varnothing$ 63, 4 orificios de fijación M3, tapa atornillada de fundición de aluminio 106x106mm, incluida junta tórica RAL 9010 blanco puro.



64982 - Conexión superior blanca IP54/218 2x talla 4/M3

Parte superior de conexión de aluminio blanco con protección IP54. Dimensiones: 218x100x100 mm, con brida inferior (130x130 mm) y junta tórica. Equipada con un tubo cuadrado de aluminio, 2 orificios de $\varnothing$ 63, 4 orificios de fijación M3 y una tapa atornillada de fundición de aluminio (106x106mm) con junta tórica. Color: blanco puro RAL 9010.



64984 - Conexión superior blanca, IP54, 318 4x M3

Parte superior de conexión de aluminio blanco con su dimensión: 318x100x100 mm, brida inferior 130x130 mm, con junta tórica, tubo cuadrado de aluminio con 4 unid. $\varnothing$ 63, con 4 orificios de fijación M3 y tapa atornillada de fundición de aluminio de 106x106 mm con junta tórica, color: RAL 9010 Blanco puro.



64981 - Conexión superior IP54/218 1x Gr.4/M3

Consta de carcasa de aluminio, con sus dimensiones 218x100x100mm, brida inferior 130x130mm, tubo de aluminio de 4 caras con $\varnothing$ 63 de agujero, 4 agujeros de montaje M3, tapa atornillada de aluminio fundido 106x106mm. Incluye junta tórica. Color según elección individual.

