



Systeemoverzicht

Bevestigingen type IP54



Veelzijdige aluminium verbindingshulpstukken en behuizingen voor individuele vereisten. Robuust, flexibel en professioneel. Perfecte aansluiting, aantrekkelijk ontwerp.

Onderdelen



64980 - Aansluiting bovenkant ws IP54/218 1x Gr.4/M3

Bestaande uit aluminium behuizing met de afmetingen 218x100x100 mm, onderflens 130x130 mm, aluminium 4-zijdige buis met $\varnothing$ 63 gat, 4 bevestigingsgaten M3, opschroefbaar gegoten aluminium deksel 106x106mm, inclusief O-ring afdichting RAL 9010 zuiver wit.



64982 - Aansluitbovenkant wit IP54/218 2x grootte 4/M3

Wit aluminium aansluitblad met IP54-bescherming. Afmetingen: 218x100x100mm, met onderflens (130x130mm) en O-ring afdichting. Voorzien van een aluminium vierkante buis, 2 $\varnothing$ 63 gaten, 4 M3 bevestigingsgaten en een opschroefbaar gegoten aluminium deksel (106x106mm) met O-ring afdichting. Kleur: RAL 9010 zuiver wit.



64984 - Aansluitbovenkant wit, IP54, 318 4x M3

Wit aluminium aansluitblad met de afmeting: 318x100x100 mm, onderflens 130x130 mm, met O-ring afdichting, aluminium vierkante buis met 4 st. Gat $\varnothing$ 63, met 4 bevestigingsgaten M3 en opschroefbaar gegoten aluminium deksel 106x106 mm met O-ring afdichting, kleur: RAL 9010 Zuiver wit.



64981 - Aansluiting bovenkant ws IP54/218 1x Gr.4/M3

Bestaande uit aluminium behuizing met de afmetingen 218x100x100mm, onderflens 130x130mm, aluminium 4-zijdige buis met $\varnothing$ 63 boring, 4 montagegaten M3, opschroefbaar gegoten aluminium deksel 106x106mm. Inclusief O-ring afdichting. Kleur naar individuele keuze.

