



48453/02 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 8-11



Brandveiligheidskast IP66/IP68, met 2 schroefcontacten voor stripvrije toevoer en aftakking, met schroefaansluiting voor zware stroom 3G4 mm², uitgaand in de lengte, schroefdraad M20x1,5 incl. 1 x kabelwartel met Ø 8 - 11 mm

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718269868
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	390,02 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	1,13 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	137x50x49 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	5.39x1.97x1.93 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering




48453/02 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 8-11

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	3 polen
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	3x4 mm²
Schroefdraad wartel	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 8.0 mm - 11.0 mm
Wartel (mm)	8.0-11.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4mm²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48453/02 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 8-11



48254 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48253/48453)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48253/48453



48453/02 - Aansluitdoos FK E90 3G4 M20 Ø 8-11



FE180 E30/E90 3G4 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

