



48961 - Eindbak FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 met eindkap IP68



Einddozen voor platte kabel E90 3G2,5mm 2 /3G4,0mm 2 /3G6,0mm 2 met eindkap IP68

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	0,45 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	30x28.6x23.5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.18x1.12x0.92 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Aantal palen	3 polen
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	3x2.5 mm²



48961 - Eindbak FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 met eindkap IP68

Montageruimte ladder (mm)	4.5 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	41 (6mm2) A
Brandgedrag	V0 (UL94)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal behuizing	Keramiek
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	schraubklemmen



48961 - Eindbak FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 met eindkap IP68



48961 - Eindbak FK E90 3G2.5/3G4.0/3G6.0 met eindkap IP68



FE180 E30/E90 3G4 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.



FE180 E30/E90 3G2,5 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 3G2,5 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

