



Fiche produit

48106/L1/3C1/S - Prise de raccordement rapide FK Combi/DALI 5G Bus Dérivation 3 pôles, code 1 (L1)



Boîte de sortie à raccordement rapide IP20/IP40 avec prise femelle à 3 pôles Code1, affectation L1-N-PE, 250V 20A, pour

Données caractéristiques	
Eldas numero	150702007
Unité de base	Pièce
disponibilité	disponible en stock
EAN Code	7611718278884
groupe	170000
Emballage	5
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	190 g
Couleur	violet
Codage de la connexion à prise	Code 1
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de dérivation
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	113x61x36 mm
Degré de protection	IP20, IP40 (connecté)



Fiche produit

48106/L1/3C1/S - Prise de raccordement rapide FK Combi/DALI 5G Bus Dérivation 3 pôles, code 1 (L1)

Type de contact du câble plat	Piercing-Kontaktierung (Messer)
Nombre de pôles	3 pôles
Courant assigné partie courant fort (A)	20 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 bis 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	halogenfrei



Fiche produit

48106/L1/3C1/S - Prise de raccordement rapide FK Combi/DALI 5G Bus Dérivation 3 pôles, code 1 (L1)

Accessoires pour les produits


	Stecker_01_03 - Plug connections Code 1 for Mains Voltage, 3 poles (LNPE) null
--	--



Fiche produit


48106/L1/3C1/S - Prise de raccordement rapide FK Combi/DALI 5G Bus Dérivation 3 pôles, code 1 (L1)

Systèmes de produits



Système de câbles plats Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée. Il constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage.
Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.



Système de câbles plats Combi 5G2.5 2x1.5 mm²

Ce système flexible combine le courant fort et la ligne de données du bus dans une application câblée et constitue la base de l'automatisation décentralisée des bâtiments.
Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.



Boîtier de raccordement rapide série 48106 DALI 5G et Combi 5G

Boîtiers de raccordement rapide série 48106 pour câbles plats Dali et Combi 5G2.5mm² 2x1.5mm²
Le boîtier de raccordement rapide sans vis permet une installation encore plus simple et plus sûre que les systèmes de raccordement existants. Un montage sans outil (erreurs de montage impossibles en raison de la géométrie du câble), un raccordement longitudinal, une utilisation même dans des gaines étroites, un temps de montage inférieur à 1 minute, une fixation intégrée pour les installations au plafond ou au mur.

