




Ficha técnica del producto

30890 - Terminal de desconexión de doble nivel DIN35 2,5mm² gris



Terminal de desconexión de doble nivel 2,5mm² L-L gris para clavija de desconexión

Datos clave

El número de Elda	158129137
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718220920
Grupo de productos	165000
Unidad de envasado	25
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	19 g
Color	gris

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	67x6x53 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	2.64x0.24x2.09 inch
Sección del conductor (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Corriente nominal (A)	24 A



Ficha técnica del producto

30890 - Terminal de desconexión de doble nivel DIN35 2,5mm² gris

Tensión nominal (V)	500 V
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
Tipo de carril de montaje	DIN-35
Número de puntos de sujeción	4
Número de pisos	2
Número de potenciales	2
Par de apriete de los tornillos de apriete	M3
Material aislante	PA66
Sección nominal (mm ²)	2,5 mm ²
Longitud de pelado del conductor (mm)	8 mm
Compartimento de la escalera ancho x alto (mm)	3.8x3.1 mm
Datos de clasificación según la norma UL 1059	
Tensión nominal US (V)	300 V
Sección nominal (AWG)	14 AWG
Sección del conductor (AWG)	14 - 20 AWG
Longitud de pelado del conductor (pulgadas)	0,32 inch



Ficha técnica del producto

30890 - Terminal de desconexión de doble nivel DIN35 2,5mm² gris

Accesorios de productos



80070R - Clavija de prueba Ø M3 roja, enchufe 4mm

Clavija y toma de corriente en una sola pieza, toma para clavija tipo banana Ø 4 mm , manguito aislante, para terminales con rosca central M3



2737R - Clavija de prueba Ø 2,8mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba con adaptador, incluido el cable de conexión



Bezeichnungskarte_6x9mm - Tarjeta de designación 6x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Tarjeta de designación 6x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



30892 - Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 30890, 30891



3418 - Pieza de cierre DIN35 altura 30mm

Pieza de cierre de Makrolon



30370 - Pieza de cierre DIN35 altura 23mm

Pieza de bloqueo de latón niquelado Tornillo M3



30199 - Pieza de cierre DIN35 altura 50mm

Pieza de cierre de aleación de aluminio



30791 - Rastrillo de conexión transversal 10 polos gris 6mm

Rastrillo de conexión transversal de latón niquelado, para terminales modulares con paso de 6 mm



3821 - Clavija de conexión para desconectar el terminal

Enlace de conexión a los terminales de desconexión



30134 - Enchufe fusible 6x40x44 mm, LED 230 V

Enchufe con fusible 5x20mm



Ficha técnica del producto

30890 - Terminal de desconexión de doble nivel DIN35 2,5mm² gris



30134/24 - Enchufe fusible 6x40x44 mm, LED 24V

Enchufe con fusible 5x20mm



30134/230 - Enchufe fusible 6x40x44 mm, LED 230V

Enchufe con fusible 5x20mm



30133 - Enchufe con diodo rectificador negro

Clavija de diodo 1N 4007 con diodo rectificador negro



30205 - Enchufe con diodo rectificador gris

Enchufe de diodo 1N 4007 con diodo rectificador gris



30132 - Enchufe para componentes, gris, vacío

Enchufe para componentes



81526/2 - Conexión cruzada de 2 polos a los terminales. 2.5mm²/4mm²

Conexiones transversales completas con tornillos M3. 11.1x17,8 mm



81526/3 - Conexión transversal de 3 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 3 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Conexión transversal de 4 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 4 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Conexión transversal de 5 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 5 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensión: 29,4x17,8 mm



81526/10 - Conexión transversal de 10 polos a terminales DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Conexión transversal aislada de 10 polos a bornes DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² incluyendo tornillos M3. Dimensiones: 59,9x17,8 mm



81526 - Perno de conexión transversal simple M3, aislado (9,1 mm)

Perno de conexión transversal completo con manguito distanciador. 9,1 mm



30441 - Correa de conexión a las conexiones transversales


Lengüeta de conexión a la abrazadera 4mm 2



Ficha técnica del producto

30890 - Terminal de desconexión de doble nivel DIN35 2,5mm² gris

Sistemas de productos



Terminales de desconexión DIN35 2,5mm²-6mm²

Varios terminales de desconexión.



Abrazaderas de doble piso DIN 35

Varias abrazaderas de doble piso.

