



30890 - Terminale di disconnessione a doppio livello DIN35 2,5 mm² grigio



Terminale di disconnessione a doppio livello 2,5mm² L-L grigio per spina di disconnessione

Dati chiave	
Eldas numero	158129137
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718220920
gruppo	165000
Unità di imballaggio	25
paese di origine	СН
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	19 g
Colore	grigio
Dati tecnici	
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	67x6x53 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.64x0.24x2.09 inch
Sezione (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Corrente nominale (A)	24 A





30890 - Terminale di disconnessione a doppio livello DIN35 2,5 mm² grigio

Tensione nominale (V)	500 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guido di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	4
Numero di piano	2
Numero di potenziali	2
Vite di serraggio M	МЗ
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm²)	2,5 mm²
Lunghezza spellatura (mm)	8 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3.8x3.1 mm
Dati di valutazione secondo UL 1059	
Tensione nominale US (V)	300 V
Sezione nominale (AWG)	14 AWG
Sezione conduttore (AWG)	14 - 20 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	0,32 inch





30890 - Terminale di disconnessione a doppio livello DIN35 2,5 mm² grigio

## Accessori per i prodotti

	80070R - Spina di prova Ø M3 rossa, spina 4mm
	Spina e presa di un pezzo solo
	2737R - Spina di prova Ø 2.8mm rossa, spina 4mm
The second secon	incl. cavo di collegamento
	Bezeichnungskarte_6x9mm - Scheda di designazione 6x9mm
	Varie targhette di designazione con diverse goffrature.
	Bezeichnungskarte_6x3mm - Scheda di designazione 6x3mm
	Varie targhette di designazione con diverse goffrature.
- Carlot	30892 - Parete di chiusura DIN35 grigio
	Pannello finale adatto a 30890, 30891
	3418 - Fermo DIN35 altezza 30mm
	Pezzo di chiusura in Makrolon
	30370 - Fermo DIN35 altezza 23mm
	Pezzo di bloccaggio in ottone nichelato Vite M3
	30199 - Fermo DIN35 altezza 50mm
	Pezzo di chiusura in lega di alluminio
	30791 - Griglia colleg.trasv. 10 poli. grau 6mm
	per morsetti in serie con passo 6mm
	3821 - Spina del connettore per scollegare il terminale
<b>T</b>	Collegamento per scollegare i terminali
U	
	30134 - Spina di protezione 5x20mm
#	Spina con fusibile 5x20mm
_	30134/24 - Spina di protezione 5x20mm, LED 24V
	Spina con fusibile 5x20mm





30890 - Terminale di disconnessione a doppio livello DIN35 2,5 mm² grigio

•	30134/230 - Spina di protezione 5x20mm, LED 230V Spina con fusibile 5x20mm
	30133 - Connettore a diodi con diodo raddrizzatore nero
	Spina a diodi 1N 4007 con diodo raddrizzatore nero
	30205 - Spina a diodi con diodo raddrizzatore grigio
	Spina a diodi 1N 4007 con diodo raddrizzatore grigio
	30132 - Spina componenti, grigia, vuota
	Spina del componente
Ħ	81526/2 - Connessione incrociata 2 poli ai terminali. 2.5mm2/4mm2
	Collegamenti trasversali completi di viti M3. 11.1x17,8 mm
HH	81526/3 - Connessione trasversale a 3 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
	Connessione trasversale isolata a 3 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 17,2x17,8 mm
****	81526/4 - Connessione trasversale a 4 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
	Connessione trasversale isolata a 4 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 23,3x17,8 mm
	81526/5 - Connessione trasversale a 5 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
	Connessione trasversale isolata a 5 poli per terminali DIN15/32/35 2,5 mm²/4 mm² con viti M3. Dimensioni: 29,4x17,8 mm
	81526/10 - Connessione trasversale a 10 poli ai terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²
	Connessione trasversale isolata a 10 poli per terminali DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² con viti M3. Dimensioni: 59,9x17,8 mm
T	81526 - Bullone di connessione trasversale singolo M3, isolato (9,1 mm)
	Bullone di collegamento trasversale completo di manicotto distanziatore. 9,1 mm
• •	30441 - Cinghia di collegamento alle connessioni trasversali
	Capocorda al morsetto 4mm 2





30890 - Terminale di disconnessione a doppio livello DIN35 2,5 mm² grigio

#### Sistemi di prodotti



#### Terminali di disconnessione DIN35 2,5 mm²-6 mm²

Vari terminali di disconnessione.





#### Morsetti a doppio ponte DIN 35

Vari morsetti a due piani.

