



Fiche produit

49345/6MF/C2 - Câble de con. C2-M+F 5G1.5 6m HF DALI



Câble de connexion, fiche et douille 5 pôles code 2, DALI, avec 6 m câble 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, sans halogène, classe de réaction au feu Cca

Données caractéristiques

Eldas numero	157500897
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718273766
groupe	170000
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8544.4229
Poids (g)	770 g
Couleur	bleu pastel
Type de connecteur	Cordon de raccordement mâle femelle
Codage de la connexion à prise	Code 2

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	6000 x 52.3 x 13.7 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	236 x 2.06 x 0.54 inch
Degré de protection	IP20, IP40 (connecté), IP68 (avec capot d'étanchéité)



Fiche produit

49345/6MF/C2 - Câble de con. C2-M+F 5G1.5 6m HF DALI

Nombre de pôles	5 pôles
Matériau	Polyamide
Construction (mm²)	5x1.5 mm²
Courant assigné partie courant fort (A)	16 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250 V
Longueur du câble (m)	6 m
sans halogène	Oui
Type de câble	Câbles sans halogène
Désignation internationale	N05Z1Z1-F
Classe de réaction au feu	Cca s1 d0 a1
Section (mm²)	1.5 mm²
Conducteurs en cuivre	Fil fin KL5 EN60228
Isolation des conducteurs	Polyoléfine ignifugée
Couleurs des conducteurs	marron,bleu,vert/jaune,noir,gris
Gaine	Polyoléfine ignifugée
Couleur de la gaine	Noir
Rayon de courbure minimal	6xD
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Courant d'essai partie courant fort (kV)	4 kV
Sans halogène selon	IEC/EN60754-1/2



Fiche produit

49345/6MF/C2 - Câble de con. C2-M+F 5G1.5 6m HF DALI

Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2
Développement de fumée minimal selon	IEC/EN 61034-2



Fiche produit

49345/6MF/C2 - Câble de con. C2-M+F 5G1.5 6m HF DALI

Accessoires pour les produits



Fiche produit

49345/6MF/C2 - Câble de con. C2-M+F 5G1.5 6m HF DALI

Systèmes de produits

	Connecteurs code 2 pour commande d'éclairage DALI, 5 pôles (LNPE D1, D2) connecteurs à 5 pôles code 2 pour commande d'éclairage DALI.	
	M M/F 5 pôles Dali null	
	Fiche et câble de raccordement du C2 5P	