




Panoramica del sistema

Corrente forte del singolo modulo



Varie scatole di connessione vuote in versione corrente pesante per il sistema a pavimento sopraelevato DAK per il montaggio sul pavimento grezzo.

Versioni speciali e cablaggi su richiesta.

Componenti



52743 - Scatola vuota Sts3FLF orizzontali DAK

Versione corrente forteDim. 127x210x47mm In lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde




52744 - Scatola vuota Sts4FLF orizzontali DAK

Versione corrente forteDim. 127x257x47mm In lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde



52745 - Scatola vuota Sts5FLF orizzontali DAK

Versione corrente forteDim. 127x340x47mm in lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde



52746 - Scatola vuota Sts6FLF orizzontali DAK

Versione corrente forteDim. 127x405x47mm in lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde



52754 - Scatola vuota Sts4FLF verticali DAK

Versione corrente forteDim. 132x169x75mm in lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde



52755 - Scatola vuota Sts5FLF verticali DAK

Versione corrente forteDim. 132x207x75mm in lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde



52756 - Scatola vuota Sts6FLF verticali DAK

Versione corrente forteDim. 132x245x75mm in lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde





Panoramica del sistema

Corrente forte del singolo modulo



52758 - Scatola vuota Sts8FLF verticali DAK

Versione corrente forte Dim. 132x321x75mm in lamiera di acciaio zincata 1.5mm
Colore: RAL 6027 verde

