



## Produktdatenblatt

30150BL - Reihenklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 45x5x36mm blau



Reihenklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 45x5x36mm blau mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

### Kenndaten

Eldas Nummer	158100157
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718201011
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	7 g
Farbe	blau

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	45x5x36 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.77x0.20x1.41 inch
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom (A)	24 A



## Produktdatenblatt

30150BL - Reihenklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 45x5x36mm blau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M2.5 (M = 0.6Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M2.5 (M = 0.6Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm <sup>2</sup> )	2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm <sup>2</sup>
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	2.4x5.2 mm
<b>Bemessungsdaten nach UL 1059</b>	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	14 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	14 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	5,3 lb-inch



## Produktdatenblatt

30150BL - Reihenklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 45x5x36mm blau

### Produktzubehör



**80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm**

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



**3460 - Abschlusswand DIN35 grau**

Abschlusswand passend zu 3450, 30150



**3461 - Trennwand DIN35 grau**

Trennwand passend zu 30150, 3450, 30800, 30800P



**80256 - Steckwand DIN35 weiss**

Steckwand passend zu 30150, 3450



**3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm**

Arretierstück aus Makrolon



**30370 - Arretierstück DIN35 Höhe 23mm**

Arretierstück aus Messing vernickelt Schraube M3



**81505/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>**

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 9.1x18.8mm.



**81505 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert (10.6mm)**

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 10,6 mm



**30408 - Verbindungsflasche zu Querverbindungen**

Verbindungsflasche zu klemmen 2.5mm 2



**30790 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 5mm**

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen 2.5mm<sup>2</sup> mit Raster 5mm



## Produktdatenblatt

30150BL - Reihenklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 45x5x36mm blau



### 81401/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/10



### 81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



### 30421 - Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm, Länge 280mm



### 81505/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2. Abmessung: 5.14.2x18.8mm.



### 81505/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 19.3x18.8mm.



### 81505/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindungen 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 24.4x18.8mm.



### 81505/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup>

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm<sup>2</sup> inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 49.7x18.8mm.



### Bezeichnungskarte\_5x5mm - Bezeichnungskarte 5x5mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



### Bezeichnungskarte\_5x3mm - Bezeichnungskarte 5x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



### Bezeichnungskarte\_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



### Bezeichnungskarte\_5x12mm - Bezeichnungskarte 5x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder



## Produktdatenblatt

30150BL - Reihenklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 45x5x36mm blau

---



### **81401/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb**

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/19

---



### **81401/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb**

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/28

---



### **81401/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb**

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/37

---



### **81401/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb**

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/46

---



## Produktdatenblatt

30150BL - Reihenklemme DIN35 2.5mm<sup>2</sup> 45x5x36mm blau

### Produktsysteme

---



#### Reihenklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup>

Reihenklemmen DIN35 2.5mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> mit bestmöglicher Kontaktierung,  
Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige  
Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

