




30150BL - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 45x5x36mm blauw



Klemmenblok DIN35 2,5mm² 45x5x36mm blauw met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsmogelijkheid aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158100157
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718201011
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	7 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	45x5x36 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.77x0.20x1.41 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 2,5 mm ²
Nominale stroom (A)	24 A



30150BL - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 45x5x36mm blauw

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M2.5 (M = 0.6Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M2.5 (M = 0.6Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	2,5 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	2.4x5.2 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	14 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	14 - 20 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	22 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	5,3 lb-inch



30150BL - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 45x5x36mm blauw



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



3460 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3450, 30150



3461 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30150, 3450



3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



30370 - Sluitstuk DIN35 hoogte 23mm

Vergrendelingsstuk van vernikkeld messing Schroef M3



81505/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 9,1x18,8mm.



81505 - Dwarsverbindingsbout enkel M2,5 geïsoleerd (10,6 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 10,6 mm



30408 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Verbindingslip naar klem 2,5mm 2



30790 - Dwarsverbindingshark 10-polig grijs 5mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor aansluitklemmen van 2,5 mm² met een steek van 5 mm



30150BL - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 45x5x36mm blauw



81401/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

terminal deksel met zwart reliëf, series 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/10



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm, lengte 280mm



81505/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2 schroeven. Afmeting: 5,14,2x18,8mm.



81505/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 19,3x18,8mm.



81505/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar aansluitblokken DIN32/35 2,5mm²

Geïsoleerde dwarsverbindingen 5-polig naar DIN32/35 klemmenblokken inclusief M2,5 schroeven. Afmeting: 24,4x18,8mm.



81505/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar DIN32/35 2,5mm² aansluitblokken

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmenblokken DIN32/35 2,5mm² inclusief schroeven M2,5. Afmeting: 49,7x18,8mm.



Bezeichnungskarte_5x5mm - Aanwijzingskaart 5x5mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Aanwijzingskaart 5x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Aanwijzingskaart 5x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Aanwijzingskaart 5x12mm

Diverse identificatieplaatjes



30150BL - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 45x5x36mm blauw



81401/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/19



81401/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/28



81401/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/37



81401/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

afdekking terminal met zwart reliëf, serie 30150, 30903, 30973, 30860 kunststof, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/46



30150BL - Aansluitblok DIN35 2,5mm² 45x5x36mm blauw



Aansluitklemmen DIN35 2,5mm²-70mm²

Klemmenstroken DIN35 2,5mm²-70mm² met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

