




64472 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 150 mm



Stamfoto

Aftak klemmenblok met DIN35 rail, met 150 mm lengte, en de klemmen: 3x 30840GR, 1x 30840BL, 1x 30840E.

Belangrijkste gegevens

Gewicht (g)	82 g
-------------	------



64472 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 150 mm



64264 - Polycarbonaat behuizing Lithos 160x80x85 mm

-IP65 internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat - UV-bestendig.



64364 - ABS behuizing Lithos 160x80x85mm

-IP65 Internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting).



64372 - ABS behuizing Lithos 160x120x90mm

-IP65 Internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting).



30840E - Aftakklem DIN35 2,5mm² groen-geel

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, optie voor 4-cijferige markering



30840BL - Aftakklem DIN35 2,5mm² blauw

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



30840GR - Aftakklem DIN35 2,5mm² grijs

Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



64472 - Kabelset DIN35 5x2,5 mm² 3L-N-PE 150 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x2,5 mm² - DIN35

null

