



## Produktdatenblatt

48653/SI - Abzweigdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M20 mit Sicherung Ø 6-15



Abzweigdose E90 mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel FE180 E90 5G4 mm<sup>2</sup>, inkl. 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-15 mm.  
Projektspezifische Ausführung auf Anfrage (siehe Dokument/G00'299).

### Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	906 g
Farbe	orange

### Technische Daten

Brandlast (KWh)	2,16 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	295x50x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	11,61x1,96x1.92 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig



**Produktdatenblatt**

48653/SI - Abzweigdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M20 mit Sicherung Ø 6-15

Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm <sup>2</sup> )	5x2,5 mm <sup>2</sup>
Gewinde Kabelverschraubung	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	6.0- 15.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Absicherung	Dreiphasig (Für Keramiksicherung 5x20 mm)
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



## Produktdatenblatt

48653/SI - Abzweigdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M20 mit Sicherung Ø 6-15

### Produktzubehör

---



**48354 - Halteblech zu Anschlussdose (48353/48653/48753)**

Halteblech für Anschlussdose 48353-55/48653-55/48753-55

---



## Produktdatenblatt

48653/SI - Abzweigdose FK E90 5G4 mm<sup>2</sup> M20 mit Sicherung Ø 6-15

### Produktsysteme

---



**FE180 E30/E90 5G4 mm<sup>2</sup>**

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G4 mm<sup>2</sup> zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

