



Ficha técnica del producto

48653/SI - Caja de derivación FK E90 5G4 mm² M20 con fusible Ø 6-15



Caja de derivación E90 con adaptador de fusible IP66/68 para cable plano FE180 E90 5G4 mm², incl. 3 prensaestopas M20x1,5 Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-15 mm.

Versión específica para proyecto a petición (véase documento/G00'299).

Datos clave

Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Grupo de productos	170000
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	906 g
Color	naranja

Datos técnicos

Carga de fuego (KWh)	2,16 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	295x50x49 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	11,61x1,96x1.92 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Piezas metálicas:V4A / Contacto : Aleación de Cu
Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	5 polos



Ficha técnica del producto

48653/SI - Caja de derivación FK E90 5G4 mm² M20 con fusible Ø 6-15

Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm ²)	5x2,5 mm ²
Racor para cables de rosca	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Prensaestopas (mm)	6.0- 15.0 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	16 A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	250/400 V
Cobertura	Trifásico (Para fusible cerámico 5x20 mm)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Mantenimiento de la función	E30/E90 (DIN 4102-12)
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, naranja
Carcasa de material	Poliamida, naranja
Material del capó	Poliamida, naranja



Ficha técnica del producto

48653/SI - Caja de derivación FK E90 5G4 mm² M20 con fusible Ø 6-15

Accesorios de productos



48354 - Placa de retención para caja de conexiones (48353/48653/48753)

Placa de retención para caja de conexiones 48353-55/48653-55/48753-55



Ficha técnica del producto

48653/SI - Caja de derivación FK E90 5G4 mm² M20 con fusible Ø 6-15

Sistemas de productos



FE180 E30/E90 5G4 mm²

Sistema de seguridad contra incendios Woertz FE180 E30/E90 5G4 mm² para la alimentación de elementos relevantes para la seguridad, como la iluminación de emergencia y de vías de escape, los sistemas de extracción de humos o los ascensores de los bomberos.

