



Fiche produit

48653/SI - Boîte de dérivation FK E90 5G4 mm² M20 avec fusible Ø 6-15



Boîte de dérivation E90 avec adaptateur de sécurité IP66/68 pour câble plat FE180 E90 5G4 mm², y compris 3 presse-étoupes M20x1,5 Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-15 mm.

Version spécifique au projet sur demande (voir document/G00'299).

Données caractéristiques

Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	170000
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	906 g
Couleur	orange

Données techniques

Charge d'incendie (KWh)	2,16 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	295x50x49 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	11,61x1,96x1.92 inch
Degré de protection	IP66/IP68 (2m,30min)
Pièces métalliques	Pièces métalliques:V4A / Contact : alliage de cuivre
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	5 pôles



Fiche produit

48653/SI - Boîte de dérivation FK E90 5G4 mm² M20 avec fusible Ø 6-15

type de contact	Borne à vis
Conducteur de raccordement (mm ²)	5x2,5 mm ²
Filetage du presse-étoupe	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Passage de câble (mm)	6.0- 15.0 mm
Courant assigné partie courant fort (A)	16 A
Tension assignée partie courant fort (V)	250/400 V
Protection	Triphasé (Pour fusible céramique 5x20 mm)
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Maintien de la fonction	E30/E90 (DIN 4102-12)
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide, orange
Matériau du boîtier	Polyamide, orange
Matériau du capot	Polyamide, orange



Fiche produit

48653/SI - Boîte de dérivation FK E90 5G4 mm² M20 avec fusible Ø 6-15

Accessoires pour les produits



48354 - Tôle de support pour boîte de jonction (48353/48653/48753)

Tôle de support pour boîte de jonction 48353-55/48653-55/48753-55



Fiche produit

48653/SI - Boîte de dérivation FK E90 5G4 mm² M20 avec fusible Ø 6-15

Systemes de produits



FE180 E30/E90 5G4 mm² (câble de raccordement)



Système de sécurité incendie Woertz FE180 E30/E90 5G4 mm² pour l'alimentation électrique d'éléments importants pour la sécurité, comme l'éclairage de secours et d'évacuation, les systèmes de désenfumage ou les ascenseurs pour pompiers.
