



48653/SI - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M20 metzekering Ø 6-15



Aansluitdoos E90 met zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel FE180 E90 5G4 mm², incl. 3 wartels M20x1,5 Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-15 mm.

Projectspecifieke uitvoering op aanvraag (zie document/G00'299).

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	170000
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	906 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	2,16 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	295x50x49 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	11,61x1,96x1.92 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool




48653/SI - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M20 metzekering Ø 6-15

Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x2,5 mm ²
Schroefdraad wartel	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	6.0- 15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Hedging	Driefasig (voor keramischezekering 5x20 mm)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48653/SI - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M20 metzekering Ø 6-15



48354 - Bevestigingsplaat voor aansluitdoos (48353/48653/48753)

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48353-55/48653-55/48753-55



48653/SI - Aansluitdoos FK E90 5G4 mm² M20 metzekering Ø 6-15



FE180 E30/E90 5G4 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G4 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

