




Fiche produit

52031 - Elément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK4



accrochable, pour BAK avec bord de protection 4mm
 en tôle d'acier galvanisée 1.5mm
 couleur : RAL 7032 gris silex
 équipé, câblé et testé avec: 1 pc. Bornier 7x2.5mm²
 3 prises FLF 3/5 T13 blanc 55200
 hauteur minimale du sol : 67mm

Données caractéristiques

Eldas numero	154965057
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718237850
groupe	282000
Unité d'emballage	1
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	1135 g



Fiche produit

52031 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK4

Accessoires pour les produits



Fiche produit

52031 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK4

Systemes de produits



Boîtier de raccordement au sol BAK4 sur coffrage de dalle

Boîtier de raccordement BAK4 à fixer sur le coffrage de la dalle.

La pose de canalisations souterraines nécessite une hauteur minimale du revêtement en béton (60mm). Si cette hauteur n'est pas disponible, il est possible de se procurer des caissons spéciaux à bétonner dans la dalle brute. Après fixation au coffrage, ceux-ci sont reliés entre eux par des canaux souterrains 200 x 40, recouverts du couvercle de protection provisoire et coulés dans le béton jusqu'au bord supérieur.

Le kit d'encastrement est monté sur l'insert de boîtier nivelable ; l'ouverture entre le fond du boîtier et la tôle d'encastrement permet le passage des câbles dans le boîtier suivant. Une fois le câblage terminé, un couvercle en aluminium avec un creux pour les câbles est monté.


Coffret de raccordement comprenant:

- Coffret avec pieds réglables, avec quatre ouvertures latérales 202 x 42 mm et un tube d'introduction au sol M50 avec couvercle provisoire en acier à usage unique, y compris. 4 vis
 - Insert de boîtier en aluminium, avec cadre 304 x 304
 - Couvercle en aluminium avec hauteur de bord 4 mm
 - 2 creux de câble en polycarbonate transparent avec pièce de remplissage transparente




Boîte de jonction au sol BAK4 200x30

Système encastré avec boîte de jonction carrée et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 200x30.



Boîte de jonction au sol BAK4 200x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 200x40.



Boîte de jonction au sol BAK4 200x50


Système encastré avec boîte de jonction carrée et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 200x50.






Fiche produit

52031 - Élément d'équip. 2x3FLF horiz. SB BAK4




Boîte de jonction au sol BAK4 300x30

Système encastré avec boîte de jonction carrée et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 300x30.



Boîte de jonction au sol BAK4 300x40

Système encastré avec boîtier de raccordement carré et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 300x40.



Boîte de jonction au sol BAK4 300x50

Système encastré avec boîte de jonction carrée et boîtes de tirage en aluminium, hauteur des bords 4mm pour canal encastré UFK 300x50.

