




Produktdatenblatt

30903GR - Y-Reihenklemme DIN35 2.5mm² grau



Y-Reihenklemme mit 3 Anschlüsse mit Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 3-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

Kenndaten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Eldas Nummer | 158140137 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | Lieferung in 4 Wochen |
| EAN Code | 7611718215421 |
| Warengruppe | 165000 |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 8536.9080 |
| Gewicht (g) | 9 g |
| Farbe | grau |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm) | 52x5x41.6 mm |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 2.05x0.20x16.38 inch |
| Leiterquerschnitt (mm ²) | 0,5 - 2,5 mm ² |
| Bemessungsstrom (A) | 24 A |



Produktdatenblatt

30903GR - Y-Reihenklemme DIN35 2.5mm² grau

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung (V) | 800 V |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Tragschientyp | DIN-35 |
| Anzahl Klemmstellen | 3 |
| Anzahl Etagen | 1 |
| Anzahl Potentiale | 1 |
| Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht | M2.5 |
| Isolierwerkstoff | PA66 |
| Nennquerschnitt (mm ²) | 2,5 mm ² |
| Leiter-Abisolierlänge (mm) | 9 mm |
| Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm) | 2.5x3.2 mm |
| Bemessungsdaten nach UL 1059 | |
| Nennspannung | 600 V |
| Nennquerschnitt (AWG) | 14 AWG |
| Leiterquerschnitt (AWG) | 14 - 20 AWG |
| Leiter-Abisolierlänge (inch) | 0,35 inch |



Produktdatenblatt

30903GR - Y-Reihenklemme DIN35 2.5mm² grau

Produktzubehör



81505/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 9.1x18.8mm.



81505/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2. Abmessung: 5.14.2x18.8mm.



81505/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 19.3x18.8mm.



81505/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindungen 5-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 24.4x18.8mm.



81505/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm²

Isolierte Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN32/35 2.5mm² inklusive Schrauben M2.5. Abmessung: 49.7x18.8mm.



81505 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M2.5 isoliert (10.6mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. 10,6 mm



30408 - Verbindungsflasche zu Querverbindungen

Verbindungsflasche zu klemmen 2.5mm 2




Bezeichnungskarte_5x5mm - Bezeichnungskarte 5x5mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Bezeichnungskarte 5x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Bezeichnungskarte 5x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Bezeichnungskarte 5x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder



Produktdatenblatt

30903GR - Y-Reihenklemme DIN35 2.5mm² grau



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



30913 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 30903, 30904



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm

Arretierstück aus Makrolon



30790 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 5mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen 2.5mm² mit Raster 5mm



81401/4 - Klemmenabdeckung für 4 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/10



81401/5 - Klemmenabdeckung für 5 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/19



81401/6 - Klemmenabdeckung für 6 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/28



81401/7 - Klemmenabdeckung für 7 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/37



81401/8 - Klemmenabdeckung für 8 Klemmen gelb

klemmenabdeckung mit schwarzer Prägung, Serie 30150, 30903, 30973, 30860 Kunststoff, 2 Befestigungsschrauben Polyamid 6/46



81440 - Plombierösen, Ø 3.2mm

Plombierösen



Produktdatenblatt

30903GR - Y-Reihenklemme DIN35 2.5mm² grau



30421 - Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm


Abdeckstreifen zu Doppelstock- und Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



Produktdatenblatt

30903GR - Y-Reihenklemme DIN35 2.5mm² grau

Produktsysteme



Y-Reihenklemmen DIN 35

Diverse Y-Reihenklemmen DIN35 mit 3 Anschlüssen.

