



Produktdatenblatt

49613 - Anschlussdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P



Anschlussdose 7G2.5mm 2 mit 1 Gewindestutzen M25x1.5

Kenndaten	
Eldas Nummer	150077037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718215001
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	5
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	350 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,83 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	135x57x53 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	5,31x2,24x2,09 inch



Produktdatenblatt

49613 - Anschlussdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P

Schutzart	IP65
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	7 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Gewinde Kabelverschraubung	M25x1.5
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24(2.5mm²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Aluminium
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polyamid, schwarz
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49613 - Anschlussdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P

Produktzubehör



49628 - Kabelverschraubung M25x1.5 Ø 9-16mm IP68

Kabelverschraubung M25x1.5 Klemm bereich Ø 9-16mm aus Polyamid



49629 - Kabelverschraubung M25x1.5 Ø13-18 mm IP68

Kabelverschraubung M25x1.5 Klemm bereich Ø 13-18mm aus Polyamid



49637 - Kabelverschraubung M25x1.5 Ø 11-20.5mm MS IP65

Kabelverschraubung M25x1.5 Klemm bereich Ø 11-20.5mm aus Messing vernickelt zu Anschlussdosen Nr. 49



Produktdatenblatt

49613 - Anschlussdose FK 7G2.5/4mm² IP65 7P

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 7G2.5 mm² und 7G4 mm² (IP65)



Das flexible System ist für die kombinierte Anwendung mit Starkstrom inkl. Steuerleitung bestens geeignet. Zur Anwendung kommt es hauptsächlich im Industriebereich ist aber auch für alle gängigen Gebäudeinstallationen geeignet.
