



Ficha técnica del producto

49613 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P



Caja de conexiones 7G2,5mm 2 con 1 toma roscada M25x1,5

Datos clave

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| El número de Elda | 150077037 |
| Unidad | Pieza |
| Disponibilidad | Entrega por encargo |
| Código EAN | 7611718215001 |
| Grupo de productos | 170000 |
| Unidad de envasado | 5 |
| País de origen | CH |
| Número del arancel aduanero | 8536.9080 |
| Peso (g) | 350 g |
| Color | gris |

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------|
| Tipo de lata | Cajas de empalme |
| Carga de fuego (KWh) | 0,83 kWh |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 135x57x53 mm |
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch) | 5,31x2,24x2,09 inch |



Ficha técnica del producto

49613 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P

| | |
|---|------------------------------------|
| Clase de protección | IP65 |
| Piezas metálicas | Protegido contra la corrosión |
| Tipo de contacto del cable plano | Contacto de perforación (tornillo) |
| Número de postes | 7 polos |
| Tipo de contacto | Terminal de tornillo |
| Racor para cables de rosca | M25x1.5 |
| Corriente nominal parte de corriente pesada (A) | 24(2,5mm ²) A |
| Sección de potencia de tensión nominal (V) | 690 V |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15 a 85 °C |
| Temperatura de instalación mín. (°C) | 5 °C |
| Piezas de plástico | Sin halógenos |
| Material deslizante/parte inferior | Aluminio |
| Carcasa de material | Poliamida , negro |
| Material del capó | Poliamida, negro |
| Número Destornillador Tornillos de punta Pieza de corriente pesada | 1 |
| Par de apriete de los tornillos de punta en la sección de corriente pesada (Nm) | 0,7 Nm |



Ficha técnica del producto

49613 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P

Accesorios de productos



49628 - Prensaestopas M25x1,5 Ø 9-16mm IP68

Prensaestopas M25x1,5 rango de sujeción Ø 9-16mm de poliamida



49629 - Prensaestopas M25x1,5 Ø13-18 mm IP68

Prensaestopas M25x1,5 rango de sujeción Ø 13-18mm de poliamida



49637 - Prensaestopas M25x1,5 Ø 11-20,5mm MS IP65

Prensaestopas M25x1,5 rango de sujeción Ø 11-20,5mm latón niquelado para cajas de derivación nº 49



Ficha técnica del producto

49613 - Caja de conexiones FK 7G2,5/4mm² IP65 7P

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Power 7G2,5 mm² y 7G4 mm² (IP65)

El sistema flexible es idóneo para su uso combinado con la corriente eléctrica, incluido el cable de control. Se utiliza principalmente en el sector industrial, pero también es adecuado para todas las instalaciones comunes de los edificios.

