



Fiche produit

49613 - Boîtier de jonction CP 7G2.5 / 4mm² IP65 7P



7x2.5mm 2 avec 1 raccordement M25x1.5

Données caractéristiques	
Eldas numero	150077037
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718215001
groupe	170000
Unité d'emballage	5
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	350 g
Couleur	gris
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,83 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	135x57x53 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	5,31x2,24x2,09 inch



Fiche produit

49613 - Boîtier de jonction CP 7G2.5 / 4mm² IP65 7P

Degré de protection	IP65
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)
Nombre de pôles	7 pôles
type de contact	Borne à vis
Filetage du presse-étoupe	M25x1.5
Courant assigné partie courant fort (A)	24(2.5mm ²) A
Tension assignée partie courant fort (V)	690 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau de la vanne/partie inférieure	Aluminium
Matériau du boîtier	Polyamide , noir
Matériau du capot	Polyamide, noir
Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort	1
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm)	0,7 Nm



Fiche produit

49613 - Boîtier de jonction CP 7G2.5 / 4mm² IP65 7P

Accessoires pour les produits



49628 - Presse-étoupe M25x1.5 Ø 9-16mm IP68

M25x1.5 diamètre des câbles Ø 9-16mm en polyamide



49629 - Presse-étoupe M25x1.5 Ø13-18 mm IP68

M25x1.5 diamètre des câbles Ø 13-18mm en polyamide



49637 - Presse-étoupe M25x1.5 Ø11-20.5mm IP65

M25x1.5 diamètre des câbles Ø 11-20.5mm en laiton nickelé pour boîtiers No. 4961



Fiche produit

49613 - Boîtier de jonction CP 7G2.5 / 4mm² IP65 7P

Systèmes de produits



Système de câble plat Power 7G2.5 mm² et 7G4 mm² (IP65)

Ce système flexible est parfaitement adapté à une utilisation combinée avec du courant fort et une ligne de commande. Il est principalement utilisé dans le secteur industriel, mais convient également à toutes les installations courantes de bâtiments.

