



49613 - Aansluitdoos FK 7G2,5/4mm² IP65 7P



Aansluitdoos 7G2,5mm 2 met 1 schroefmof M25x1,5

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150077037
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718215001
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	5
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	350 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,83 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	135x57x53 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	5,31x2,24x2,09 inch



49613 - Aansluitdoos FK 7G2,5/4mm² IP65 7P

Beschermingsklasse	IP65
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	7 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Schroefdraad wartel	M25x1.5
Nominale stroom zware stroom deel (A)	24 (2,5 mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Aluminium
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	1
Gebruikskoppel voor puntschroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	0,7 Nm



49613 - Aansluitdoos FK 7G2,5/4mm² IP65 7P



49628 - Wartel M25x1,5 Ø 9-16mm IP68

Kabelwartel M25x1,5 klembereik Ø 9-16 mm gemaakt van polyamide



49629 - Wartel M25x1,5 Ø13-18 mm IP68

Wartel M25x1,5 klembereik Ø 13-18 mm gemaakt van polyamide



49637 - Wartel M25x1,5 Ø 11-20,5mm MS IP65

Wartel M25x1,5 klembereik Ø 11-20,5 mm messing vernikkeld voor aansluitdozen nr. 49



49613 - Aansluitdoos FK 7G2,5/4mm² IP65 7P



Plat kabelsysteem Power 7G2,5 mm² en 7G4 mm² (IP65)

Het flexibele systeem is ideaal voor gecombineerd gebruik met krachtstroom inclusief besturingskabel. Het wordt voornamelijk gebruikt in de industriële sector, maar is ook geschikt voor alle gangbare gebouwinstallaties.

