



Produktdatenblatt

30550/70V - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² grün/gelb



Schutzleiterklemme verschalt Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten	
Eldas Nummer	158122997
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718217562
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	203 g
Farbe	grün/gelb
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	74x23x71 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.91x0.91x2.80 inch
Leiterquerschnitt (mm²)	16 - 70 mm²
Anschlussart	Schraubklemme



Produktdatenblatt

30550/70V - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² grün/gelb

Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M8 Inbus SW 6
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	70 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	8400 A/1s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	22 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	11,5 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 6 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,87 inch



Produktdatenblatt

30550/70V - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² grün/gelb

Produktzubehör




Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



30550/70 - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² blank

Schutzleiterklemme Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl



Produktdatenblatt

30550/70V - Schutzleiterklemme DIN35 70mm² grün/gelb

Produktsysteme

	Verschalte Schutzleiterklemmen DIN 35 Diverse verschalte Schutzleiterklemmen.	
	Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35 Diverse Verschalte Schutzleiterklemmen für hohe Ansprüche DIN 35.	