



Systemübersicht

Abzweigdose aus Duroplast 180x130x80 mm bis 5x35 mm² für Kabelverschraubungen oder



- 5x35 mm²
- IP54 International Protection DIN 40050
- mit zwei schwenkbaren Befestigungslaschen
- für zwei schraubige Abzweigklemmen Serie 30840 ..., 5x10 mm²

Komponenten

	3196 - Abzweigdose 180x130x80mm Duroplast, grau, leer, ohne Tragschiene, ohne Klemmen.	
	3196/35 - Abzweigdose 180x130x80mm, DIN35 Duroplast, grau, leer, mit Tragschiene EN 60715 TH 35, ohne Klemmen.	
	3196/5X16 - Abzweigdose 180x130x80mm, 5x16mm² Duroplast, grau, mit Klemmen 5x16mm ² , 63A, 3P+N+PE Art. Nr. 30841.	
	3196/5X35 - Abzweigdose 180x130x80mm, 5x35mm² 3L-N-PE Duroplast, grau, mit Klemmen 5x35mm ² , 100A, 3P+N+PE Art. Nr. 30844	
	3078 - Einführungsstutzen, 29 mm, 9-24 mm PG21, aus Thermoplast, grau.	
	3079 - Einführungsstutzen, 38mm, 9-32mm PG29, aus Thermoplast, grau.	