



Panoramica del sistema

Scatola di giunzione in termoindurente 180x130x80 mm fino a 5x35 mm² per pressacavi o prese



- 5x35 mm²
- Protezione internazionale DIN 40050 IP54
- con due alette di fissaggio girevoli
- per due morsetti a vite serie 30840 ..., 5x10 mm²

Componenti

	<p>3196 - Scatola deriv. 180x130x80mm</p> <p>Termosensibile, grigio, vuoto, senza guida di montaggio, senza terminali.</p>	
	<p>3196/35 - Scatola deriv. 180x130x80mm, DIN35</p> <p>Termosensibile, grigio, vuoto, con guida di montaggio EN 60715 TH 35, senza terminali.</p>	
	<p>3196/5X16 - Scatola di giunzione 180x130x80mm, 5x16mm²</p> <p>Termosensibile, grigio, con terminali 5x16mm², 63A, 3P N PE Art. 30841 N. 30841.</p>	
	<p>3196/5X35 - Scatola di giunzione 180x130x80mm,5x35mm² 3L-N-PE</p> <p>Duroplast, grigio, con terminali 5x35mm², 100A, 3P N PE Art. No. 30844</p>	
	<p>3078 - Ugello di inserimento, 29 mm, 9-24 mm</p> <p>PG21, in termoplastica, grigio.</p>	
	<p>3079 - Ugello di inserimento, 38 mm, 9-32 mm</p> <p>PG29, in termoplastica, grigio.</p>	