



Produktdatenblatt

35320/4E - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grün-gelb



Grün-gelbe Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² mit 2x2 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung versenkt.

Kenndaten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Eldas Nummer | 158402267 |
| Einheit | Stück |
| Verfügbarkeit | ab Lager verfügbar |
| EAN Code | 7611718221422 |
| Warengruppe | 165000 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Ursprungsland | CH |
| Zolltarifnummer | 8536.9080 |
| Gewicht (g) | 22 g |
| Farbe | grün/gelb |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen LxBxH (mm) | 88x6x67 mm |
| Abmessungen LxBxH (inch) | 3.47x0.24x2.64 inch |
| Leiterquerschnitt (mm ²) | 0,5 - 4 mm ² |
| Bemessungsstrom (A) | 16 A |



Produktdatenblatt

35320/4E - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grün-gelb

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsspannung (V) | 300 V |
| Anschlussart | Federdruckklemme |
| Tragschientyp | DIN-35 |
| Anzahl Klemmstellen | 4 |
| Anzahl Etagen | 2 |
| Anzahl Potentiale | 2 |
| Isolierwerkstoff | PA66 |
| Nennquerschnitt (mm ²) | 4 mm ² |
| Leiter-Abisolierlänge (mm) | 12 mm |
| Bemessungsdaten nach UL 1059 | |
| Nennspannung | 300 V |
| Nennquerschnitt (AWG) | 12 AWG |
| Leiterquerschnitt (AWG) | 12 - 20 AWG |
| Leiter-Abisolierlänge (inch) | 0,47 inch |



Produktdatenblatt

35320/4E - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grün-gelb


Produktzubehör



Produktdatenblatt

35320/4E - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grün-gelb

Produktsysteme



Doppelstock-Zugfederklemmen DIN 35

Diverse Doppelstock-Zugfederklemmen.

