



Fiche produit

49404 - Câble plat 5G4mm² PVC GY



Câble plat Woertz 5x4mm 2 PVC gris clair 3LNPE

Données caractéristiques

Eldas numero	113284480
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718248252
groupe	170000
Unité d'emballage	-
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	854449
Poids (g)	410 g
Poids du cuivre (g)	192 g

Données techniques

Construction (mm ²)	5x4.0 mm ²
Dimensions largeur x hauteur (mm)	26.6x6.7 mm
sans halogène	Non
Type de câble	Câble plat en PVC



Fiche produit

49404 - Câble plat 5G4mm² PVC GY

Désignation internationale	N1VVH2-K
Classe de réaction au feu	Eca
Section (mm ²)	4 mm ²
Conducteurs en cuivre	Étamé, fils fins KL5 EN60228
Résistance du conducteur (ohm/km)	5,09 ohm/km
Isolation des conducteurs	PVC
Couleurs des conducteurs	gris,noir,vert/jaune,bleu,marron
Gaine	PVC
Couleur de la gaine	Gris clair
Rayon de courbure minimal	6xH
Température de fonctionnement (°C)	-25 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Tensione assigné (VAC)	600/1000 VAC
Tension d'essai	4 kV/50Hz
Charge d'incendie (kWh/m)	1,29
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2



Fiche produit

49404 - Câble plat 5G4mm² PVC GY

Accessoires pour les produits



49632 - Ruban isolant pour câble plat

Scotch VM



49981 - Bride CP 5G4mm²

Brides pour câbles plats



48510/06 - Embout de câble pour FK 5G 4 mm² et multibus IP68

Embout pour câble plat IP68 5G 4 mm



49386 E90 - Bride auto-bloquante E90

Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 3G2.5 et 4 mm², Woertz FE180 5G2.5, 4 6 mm². Pour les câbles plats Woertz : Woertz Technofil 5G2.5 1.5 mm², Woertz power 5G2.5 mm², Woertz Power IP 5G2.5 mm² 6 mm², Woertz combi 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali IP 5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz Dali 3/5G2.5 mm² 2x1.5 mm², Woertz 5G4 mm², Woertz 7G2.5 mm².



49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm

Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)



Fiche produit

49404 - Câble plat 5G4mm² PVC GY

Systemes de produits



Systeme de câble plat Power 5G4 mm²

Ce système est utilisé pour les longs couloirs, les bureaux, les supermarchés, les halls industriels et pour l'éclairage des gares et des parkings.

