




Produktdatenblatt

49948/SM - Flachkabel Data 2x1.5 mm² HF GR+SM



Flachkabel Woertz Data 2x1.5 mm² FR/LS0H lichtgrau + schwarzer Streifen

Kenndaten	
Eldas Nummer	113397317
Einheit	Meter
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4992
Gewicht (g)	86 g
Technische Daten	
Aufbau (mm²)	2x1.5 mm² mm²
Abmessung BxH (mm)	11x6 mm mm
Halogenfrei	Ja
Brandverhaltensklasse	Dca s1 d2 a1
BUS-Leiterquerschnitt (mm²)	1,5 mm² mm²
BUS-Kupferleiter	Verzinkt, feindrähtig KL5 EN60228



Produktdatenblatt

49948/SM - Flachkabel Data 2x1.5 mm² HF GR+SM

BUS-Leiterwiderstand (ohm)	13,7 ohm ohm
BUS-Aderisolation	Polyolefin
BUS-Aderfarben	Natur
BUS-Schirm	Aluband
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Lichtgrau
Minimaler Biegeradius	6xH
Betriebstemperatur (°C)	-25 bis +70 °C °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C °C
BUS-Bemessungsspannung (V)	300 V
BUS-Prüfspannung	4 kV/50Hz
BUS-Kapazität (pF/m)	70 pF/m pF/m pF/m
BUS-Dämpfung	1.2 dB/m @1Hz
BUS-Wellenwiderstand	75 Ohm @ 1MHz
Brandlast (kWh/m)	0.44
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49948/SM - Flachkabel Data 2x1.5 mm² HF GR+SM

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49948/SM - Flachkabel Data 2x1.5 mm² HF GR+SM

Produktsysteme



Flachkabel-System Data 2x1.5 mm²

Kompakte Vernetzung für intelligente Gebäudeautomation. Perfekt für KNX, Dali, SMI, LON und mehr. Platzsparendes Design.

