



## Scheda tecnica del prodotto

49345/1MF25/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G2.5 1m HF DALI



Cavo di connessione, spina e presa 5 poli codice 2, DALI, con 1 m cavo 5G2.5 mm<sup>2</sup>, 20 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca

### Dati chiave

Eldas numero	157510027
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718280238
gruppo	170000
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8544.4229
Peso (g)	279 g
Colore	blu pastello
Tipo di connettore	Presca della spina del cavo di collegamento
Codifica della connessione a presa	Code 2

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	1000 x 52.3 x 13.7 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	39 x 2.06 x 0.54 inch
Grado di protezione	IP20, IP40 (collegato), IP68 (con coperchio di tenuta)



## Scheda tecnica del prodotto

49345/1MF25/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G2.5 1m HF DALI

Numero di poli	5 palo
Materiale	Poliammide
Costruzione (mm <sup>2</sup> )	5x2.5 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	20 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Lunghezza del cavo (m)	1 m
senza alogeni	Sì
Tipo di cavo	Cavi senza alogeni
Denominazione internazionale	N05Z1Z1-F
Classe di reazione al fuoco	Cca s1 d0 a1
Sezione (mm <sup>2</sup> )	2.5 mm <sup>2</sup>
Conduttori in rame	Trefolo fine KL5 EN60228
Isolamento dei conduttori	Poliolefina ritardante di fiamma
Colori dei fili	marrone, blu, verde/giallo, nero, grigio
Guaina isolamento	Poliolefina ritardante di fiamma
Colore della guaina	Nero
Raggio di curvatura minimo	6xD
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 70 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Corrente di prova parte di corrente pesante (kV)	4 kV
Senza alogeno in accordanza con	IEC/EN60754-1/2



## Scheda tecnica del prodotto

49345/1MF25/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G2.5 1m HF DALI

---

Ritardante di fiamma secondo

IEC/EN60332-1-2

---

Minimo emissione di Fumo in accordanza con

IEC/EN 61034-2

---



## Scheda tecnica del prodotto

49345/1MF25/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G2.5 1m HF DALI

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

49345/1MF25/C2 - cavo di connessione C2-M+F 5G2.5 1m HF DALI

### Sistemi di prodotti



**Connessioni a spina codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI, 5 poli (LNPE D1, D2)**

connessioni a spina a 5 poli codice 2 per il controllo dell'illuminazione DALI.



**Connettore e cavo di collegamento da C2 5P**

null



**M M/F 5 polo Dali**

