




Produktdatenblatt

3424BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 49x6x45 mm blau



Reihenklemme blau 49x6x45 mm mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt.

Kenndaten	
Eldas Nummer	158120257
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718201516
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	13 g
Farbe	blau
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	49x6x45 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.93x0.24x1.77 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Bemessungsstrom (A)	32 A



Produktdatenblatt

3424BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 49x6x45 mm blau

Bemessungsspannung (V)	1000 V
Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (mm ²)	0,5 mm ²
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M3 (M = 0.7Nm)
Anzugsdrehmoment Mittelschraube (Querv. oder Befest.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	10 mm
Leiter gleichen Querschnitts pro Klemmstelle EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	3.4x6 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	600 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinster anschliessbarer Querschnitt (AWG)	22 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,39 inch
Leiteranschluss-Einstelldrehmoment (lb-inch)	6,2 lb-inch



Produktdatenblatt

3424BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 49x6x45 mm blau

Produktzubehör



81556/2 - Querverbindung 2-polig zu Reihenklemmen 4mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 2-polig zu Reihenklemmen 4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 11.6x20.8 mm



81556/3 - Querverbindung 3-polig zu Reihenklemmen 4mm² für hohe Ansprüche

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 3-polig zu Reihenklemmen 4mm² komplett mit Schrauben M3 zu Reihenklemmen für hohe Ansprüche. Abmessung: 17.7x20.8 mm



81556/4 - Querverbindung 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 4mm² für hohe

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 4-polig zu Reihenklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 23.8x20.8 mm



81556/5 - Querverbindung 5-polig zu Reihenklemmen DIN35 4mm² für hohe

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 5-polig zu Reihenklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 29.9x20.8 mm



81556/10 - Querverbindung 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 4mm² für hohe

Isolierte Querverbindung für hohe Ansprüche 10-polig zu Reihenklemmen DIN35 4mm² inklusive Schrauben M3. Abmessung: 60.4x20.8 mm



81556 - Querverbindungs-Bolzen einzeln M3 isoliert (11,5 mm)

Querverbindungs-Bolzen komplett mit Distanzhülse. Ausführung für hohe Ansprüche. 11,5 mm




Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Bezeichnungskarte 6x3mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



30791 - Querverbindungs-Rechen 10-polig grau 6mm

Querverbindungs-Rechen aus Messing vernickelt, zu Reihenklemmen mit Raster 6mm



Produktdatenblatt

3424BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 49x6x45 mm blau



80070R - Prüfstecker Ø M3 rot, Buchse 4mm

Stecker und Buchse aus einem Stück, Buchse für Bananenstecker Ø 4 mm , Isolierhülse, für klemmen mit Mittengewinde M3



2737R - Prüfstecker Ø 2.8mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker mit Adapter inkl. Verbindungskabel



3516 - Abschlusswand DIN35 grau

Abschlusswand passend zu 3424, 3425



3506 - Trennwand DIN35 grau

Trennwand passend zu 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Steckwand DIN35 weiss

Steckwand passend zu 30128, 3424, 3425, 30138, 30137



30422 - Abdeckstreifen zu Reihenklemmen 9.5mm, Länge 280mm

Abdeckstreifen zu Reihenklemmen DIN32/35 9.5mm , Länge 280mm



3418 - Arretierstück DIN35 Höhe 30mm


Arretierstück aus Makrolon



Produktdatenblatt

3424BL - Reihenklemme DIN35 4mm² 49x6x45 mm blau

Produktsysteme



Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35

Reihenklemmen für hohe Ansprüche DIN35 mit bestmöglicher Kontaktierung, Schrauben aus rostfreiem Stahl, beidseitig 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit, für Querverbindungen versenkt

