




3424BL - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm blauw



Klemmenblok blauw 49x6x45 mm met optimaal contact, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsoptie aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158120257
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718201516
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	13 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	49x6x45 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.93x0.24x1.77 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	32 A



3424BL - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm blauw

Nominale spanning (V)	1000 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Kleinste aansluitbare doorsnede (mm ²)	0,5 mm ²
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3 (M = 0.7Nm)
Aandraaimoment middelste bout (kruisserv. of vastdraaien.)	M3 (M = 0.7Nm)
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Geleider met dezelfde doorsnede per aansluitpunt EN60947 (mm ²)	1x4 , 2x2,5 , 2x1,5 mm ²
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.4x6 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Kleinste aansluitbare doorsnede (AWG)	22 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch
Instelmoment geleideraansluiting (lb-inch)	6,2 lb-inch



3424BL - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm blauw



81556/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmenblokken 4mm² voor hoge eisen

Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 2-polig naar klemmenblokken 4mm² inclusief M3-schroeven. Afmeting: 11,6x20,8 mm



81556/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar klemmenblokken 4mm² voor hoge eisen

Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 3-polig naar klemmenblokken 4mm² compleet met M3-schroeven naar klemmenblokken voor hoge eisen. Afmeting: 17,7x20,8 mm



81556/4 - 4-polige DIN35 4mm² aansluitklemmen voor hoge eisen

Geïsoleerde kruiskoppeling voor hoge eisen 4-polige naar DIN35 4mm² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 23,8x20,8 mm



81556/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar aansluitblokken DIN35 4mm² voor hoge eisen

Geïsoleerde kruiskoppeling voor hoge eisen 5-polige naar DIN35 4mm² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 29,9x20,8 mm



81556/10 - Dwarsverbindingsklemmen 10-polig naar DIN35 4mm² voor hoge eisen

Geïsoleerde dwarsverbinding voor hoge eisen 10-polige naar DIN35 4mm² aansluitblokken inclusief M3 schroeven. Afmeting: 60,4x20,8 mm



81556 - Verbindingsbout enkel M3 geïsoleerd (11,5 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. Ontwerp voor hoge eisen. 11,5 mm



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



30791 - Doorverbindingshark 10-polig grijs 6mm

Dwarsverbindingshark van vernikkeld messing, voor modulaire aansluitklemmen met een steek van 6 mm



3424BL - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm blauw



80070R - Testplug Ø M3 rood, aansluitbus 4mm

Stekker en bus uit één stuk, bus voor banaanstekker Ø 4 mm , isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



2737R - Testplug Ø 2.8mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker met adapter incl. aansluitkabel



3516 - Eindwand DIN35 grijs

Eindpaneel geschikt voor 3424, 3425



3506 - Scheidingswand DIN35 grijs

Scheidingswand geschikt voor 3424, 3425, 30123, 30124, 30127, 30128, 30130



80255 - Plug-in wand DIN35 wit

Plug-in wand geschikt voor 30128, 3424, 3425, 30138, 30137



30422 - Afdekstrip voor aansluitklemmen 9,5mm, lengte 280mm

Afdekstrip voor aansluitblokken DIN32/35 9.5mm , lengte 280mm




3418 - Sluitstuk DIN35 hoogte 30mm

Makrolon sluitstuk



3424BL - Aansluitblok DIN35 4mm² 49x6x45 mm blauw



Aansluitklemmen voor hoge eisen DIN35

Klemmenstroken voor hoge eisen DIN35 met best mogelijke contactering, roestvrijstalen schroeven, 4-cijferige markeringsmogelijkheid aan beide zijden, verzonken voor dwarsverbindingen

