




Ficha técnica del producto

35310/6GR - Borne de tensión DIN35 6mm<sup>2</sup> gris



Abrazadera de tensión con 2 conexiones Opción de marcado en el lateral y en el centro con tiras, empotradas para la conexión transversal

| Datos clave                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| El número de Elda                        | 158430337               |
| Unidad                                   | Pieza                   |
| Disponibilidad                           | disponible en stock     |
| Código EAN                               | 7611718217463           |
| Grupo de productos                       | 165000                  |
| Unidad de envasado                       | 50                      |
| País de origen                           | CH                      |
| Número del arancel aduanero              | 8536.9080               |
| Peso (g)                                 | 15 g                    |
| Color                                    | gris                    |
| Datos técnicos                           |                         |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm)    | 65.5x8x35 mm            |
| Dimensiones largo x ancho x alto (inch)  | 2.58x0.32x1.38 inch     |
| Sección del conductor (mm <sup>2</sup> ) | 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Corriente nominal (A)                    | 50 A                    |



Ficha técnica del producto

35310/6GR - Borne de tensión DIN35 6mm<sup>2</sup> gris

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tensión nominal (V)                   | 600 V                |
| Tipo de conexión                      | Abrazadera de muelle |
| Tipo de carril de montaje             | DIN-35               |
| Número de puntos de sujeción          | 2                    |
| Número de pisos                       | 1                    |
| Número de potenciales                 | 1                    |
| Material aislante                     | PA66                 |
| Sección nominal (mm <sup>2</sup> )    | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Longitud de pelado del conductor (mm) | 12 mm                |

Datos de clasificación según la norma UL 1059

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Tensión nominal US (V)                      | 300 V       |
| Sección nominal (AWG)                       | 10 AWG      |
| Sección del conductor (AWG)                 | 10 - 20 AWG |
| Longitud de pelado del conductor (pulgadas) | 0,47 inch   |



## Ficha técnica del producto

35310/6GR - Borne de tensión DIN35 6mm<sup>2</sup> gris

### Accesorios de productos



#### 80247 - Clavija de prueba Ø 2,3mm roja, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### 80248 - Clavija de prueba Ø 2,3mm negra, enchufe 4mm

Clavija de prueba incl. cable de conexión Manguito aislante, para terminales con rosca central M3



#### Bezeichnungskarte\_8x9mm - Tarjeta de designación 8x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### Bezeichnungskarte\_8x12mm - Tarjeta de designación 8x12mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.



#### 35455/09BS - Tiras de marcado 9x240mm

Contenido de venta con 25 tiras por caja



#### 35455/69T - Adaptador de marcado para terminal de resorte 6x9mm

Adaptador de marcado de poliamida 6/6 gris



#### 35311/4 - Pared divisoria gris 64,5x39,2mm

Pared de separación y terminación para bornes de conexión por resorte con 2 conexiones



#### 35445 - Pieza final para terminales de resorte DIN35

de poliamida 66, gris Dimensiones: 8x45,2x23,5mm para terminales de resorte de 1,5 a 16mm 2



#### 35425/08 - Rastrillo de conexión cruzada 10 polos negro

Rastrillo de conexión transversal aislado, para terminales de resorte de tensión 8mm



#### 35425/06BR - Puente para cruzar el rastrillo de conexión negro


Puente aislado, adecuado para 3542506 y 3542508 para conectar 2 rastrillos de conexión. 33.2x6x10,4 mm



## Ficha técnica del producto

35310/6GR - Borne de tensión DIN35 6mm<sup>2</sup> gris

### Sistemas de productos



#### Terminales de abrazadera de tensión con dos conexiones DIN 35

Varios terminales de resorte con dos conexiones.

