



Visión general del sistema

Tuercas deslizantes de acero galvanizado tipo C30

disponible en tres versiones:

- con tornillo, con muelle
- sin tornillo, con muelle
- sin tornillo, sin muelle
- Se adapta a los raíles perfilados n.º 4382, 4383 y 80291, tipo C30

Componentes

	89137 - Tuerca deslizante M6 con muelle	
	89138 - Tuerca deslizante M8 acero inoxidable con muelle	
	4420/3OS - Tuercas deslizantes C30 M3 de acero galvanizado, sin tornillo,	
	4420/4 - Tuercas deslizantes C30 M4 con tornillo, con muelle	
	4420/4OF - Tuercas deslizantes C30 M4 de acero galvanizado, sin tornillo,	
	4420/3OF - Tuercas deslizantes C30 M3 de acero galvanizado, sin tornillo,	



Visión general del sistema

Tuercas deslizantes de acero galvanizado tipo C30

	<p>4420/5 - Tuercas deslizantes C30 M5 con tornillo, con muelle</p> <p>Tuerca deslizante C30 M5 de acero galvanizado, con tornillo, con muelle</p>	
	<p>4420/5OF - Tuercas deslizantes C30 M5 de acero galvanizado, sin tornillo,</p> <p>Tuercas deslizantes C30 M5 para rieles de perfil no. 4382, 4383 y 80291, con tornillos de acero ZK, cromados en amarillo. Pieza de presión, soportes de cables y capas intermedias de poliamida.</p>	
	<p>4420/6 - Tuercas deslizantes C30 M6 con tornillo, con muelle</p> <p>Tuerca deslizante C30 M6 de acero galvanizado, con tornillo, con muelle</p>	
	<p>4420/5OS - Tuercas deslizantes C30 M5 sin tornillo, con muelle</p> <p>Tuercas deslizantes C30 M5 de acero galvanizado, sin tornillo, con muelle</p>	
	<p>4420/6OF - Tuercas deslizantes C30 M6 sin tornillo, sin muelle</p> <p>Tuerca deslizante C30 M6 de acero galvanizado, sin tornillo, sin muelle</p>	
	<p>4420/8 - Tuercas deslizantes C30 M8 con tornillo, con muelle</p> <p>Tuerca deslizante C30 M8 de acero galvanizado, con tornillo, con muelle</p>	
	<p>4420/10OS - Tuercas deslizantes C30 M10 sin tornillo, con muelle</p> <p>Tuerca deslizante C30 M10 de acero galvanizado, sin tornillo, con muelle</p>	
	<p>4420/10 - Tuercas deslizantes C30 M10 con tornillo, con muelle</p> <p>Tuerca deslizante C30 M10 de acero galvanizado, con tornillo, con muelle</p>	
	<p>4420/8OF - Tuercas deslizantes C30 M8 de acero galvanizado, sin tornillo,</p> <p>Tuercas deslizantes C30 M8 para rieles de perfil no. 4382, 4383 y 80291, con tornillos de acero ZK, cromados en amarillo. Pieza de presión, soportes de cables y capas intermedias de poliamida.</p>	
	<p>4420/10OF - Tuercas deslizantes C30 M10 de acero galvanizado, sin</p> <p>Tuercas deslizantes C30 M10 para rieles de perfil no. 4382, 4383 y 80291, con tornillos de acero ZK, cromados en amarillo. Pieza de presión, soportes de cables y capas intermedias de poliamida.</p>	
	<p>4420/8OS - Tuercas deslizantes C30 M8 sin tornillo, con muelle</p> <p>Tuerca deslizante C30 M8 de acero galvanizado, sin tornillo, con muelle</p>	



Visión general del sistema

Tuercas deslizantes de acero galvanizado tipo C30

	<p>4420/6OS - Tuercas deslizantes C30 M6 sin tornillo, con muelle</p> <p>Tuercas deslizantes C30 M6 de acero galvanizado, sin tornillo, con muelle</p>	
	<p>4420/3 - Tuerca deslizante C30 M3 acero galvanizado, con tornillo, con</p> <p>Tuerca deslizante C30 M3 de acero galvanizado, con tornillo, con muelle. Con tornillos de acero ZK, cromados en amarillo. Pieza de presión, pasacables y capas intermedias de poliamida. Para carriles perfilados nº 4382, 4383 y 80291.</p>	
	<p>4382IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4383R/3M - Carril perfilado C30 de acero brillante 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm en acero brillante, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4383RZ/3M - Carril perfilado C30 de acero galvanizado en caliente 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm de acero galvanizado en caliente, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4382RZ/3M - Carril perfilado C30 de acero galvanizado en caliente 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 de 29x15x2 mm de acero galvanizado en caliente, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4382R/3M - Carril perfilado C30 de acero brillante 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm en acero brillante, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4383A/3M - Carril perfilado C30 de aleación de aluminio 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm de aleación de aluminio, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4382A/3M - Carril perfilado C30 de aleación de aluminio 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 con 29x15x2 mm de aleación de aluminio, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>4383IN/3M - Carril perfilado C30 de acero inoxidable V2A 3 m</p> <p>Carril perfilado C30 de 32x18x3 mm de acero inoxidable V2A, con una longitud de 3 m.</p>	
	<p>80291/3M - Carril combinado DIN35/C30 de aluminio 3 m</p> <p>Carril combinado Extrudal-050 DIN35/C30 con 35x15x1 mm de aleación de aluminio, con una sección transversal de cobre de 85 mm², 3 m de longitud.</p>	



Visión general del sistema

Tuercas deslizantes de acero galvanizado tipo C30



4420/40S - Tuercas deslizantes C30 M4 sin tornillo, con muelle

Tuerca deslizante C30 M4 de acero galvanizado, sin tornillo, con muelle.

