



Aperçu du système

Ecrous à encoches en acier galvanisé type C30

Disponible en trois versions:

Les deux versions sont disponibles en deux tailles

- avec vis, avec ressort
- sans vis, avec ressort
- sans vis, sans ressort
- adaptable aux rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, type C30

Composants

	89137 - Coulisseau M6 revêtu avec ressort Ecrou à encoches M6 revêtu en acier galvanisé avec ressort	
	89138 - Coulisseau M8 en acier inoxydable avec ressort Ecrou à encoches M8 en acier inoxydable A4 avec ressort.	
	4420/3OS - Ecrrous à encoches C30 M3 en acier galvanisé, sans vis, avec Coulisseau C30 M3 pour rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, avec vis en acier ZK, chromaté jaune. pièce de pression, supports de câbles et intercalaires en polyamide.	
	4420/4 - Ecrrous à encoches C30 M4 avec vis, avec ressort Coulisseau C30 M4 en acier galvanisé, avec vis, avec ressort	
	4420/4OF - Coulisseau C30 M4 en acier galvanisé, sans vis, sans ressort Ecrous C30 M4 pour rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, avec vis en acier ZK, chromatées jaunes. Pièce de pression, supports de câbles et intercalaires en polyamide.	
	4420/3OF - Coulisseau C30 M3 en acier galvanisé, sans vis, sans ressort Ecrous coulissants C30 M3 pour rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, avec vis en acier ZK, chromatés jaunes. Pièce de pression, supports de câbles et intercalaires en polyamide.	



Aperçu du système


Ecrous à encoches en acier galvanisé type C30

	4420/5 - Ecrus à encoches C30 M5 avec vis, avec ressort Coulisseau C30 M5 en acier galvanisé, avec vis, avec ressort	
	4420/5OF - Coulisseau C30 M5 en acier galvanisé, sans vis, sans ressort Ecrus C30 M5 pour rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, avec vis en acier ZK, chromâtées jaunes. Pièce de pression, supports de câbles et intercalaires en polyamide.	
	4420/6 - Ecrus à encoches C30 M6 avec vis, avec ressort Coulisseau C30 M6 en acier galvanisé, avec vis, avec ressort	
	4420/5OS - Ecrus à encoches C30 M5 sans vis, avec ressort Ecrus à encoches C30 M5 en acier galvanisé, sans vis, avec ressort	
	4420/6OF - Ecrus à encoches C30 M6 sans vis, sans ressort Coulisseau C30 M6 en acier galvanisé, sans vis, sans ressort	
	4420/8 - Ecrus à encoches C30 M8 avec vis, avec ressort Coulisseau C30 M8 en acier galvanisé, avec vis, avec ressort	
	4420/10OS - Ecrus à encoches C30 M10 sans vis, avec ressort Coulisseau C30 M10 en acier galvanisé, sans vis, avec ressort	
	4420/10 - Ecrus à encoches C30 M10 avec vis, avec ressort Coulisseau C30 M10 en acier galvanisé, avec vis, avec ressort	
	4420/8OF - Ecrus à encoches C30 M8 en acier galvanisé, sans vis, sans Ecrus C30 M8 pour rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, avec vis en acier ZK, chromâtées jaunes. Pièce de pression, supports de câbles et intercalaires en polyamide.	
	4420/10OF - Coulisseau C30 M10 en acier galvanisé, sans vis, sans Coulisseaux C30 M10 pour rails profilés n° 4382, 4383 et 80291, avec vis en acier ZK, chromâtées jaunes. Pièce de pression, supports de câbles et intercalaires en polyamide.	
	4420/8OS - Ecrus à encoches C30 M8 sans vis, avec ressort Coulisseau C30 M8 en acier galvanisé, sans vis, avec ressort	



Aperçu du système

Ecrous à encoches en acier galvanisé type C30

	4420/6OS - Ecrous à encoches C30 M6 sans vis, avec ressort Ecrous à encoches C30 M6 en acier galvanisé, sans vis, avec ressort	
	4420/3 - Coulisseau C30 M3 en acier galvanisé, avec vis, avec ressort Ecrou à encoches C30 M3 en acier galvanisé, avec vis, avec ressort. Avec vis en acier ZK, chromaté jaune. Pièce de pression, supports de câbles et intercalaires en polyamide. Pour les rails profilés n° 4382, 4383 et 80291.	
	4382IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	
	4383R/3M - Rail profilé C30 en acier nu 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier nu, avec une longueur de 3 m.	
	4383RZ/3M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.	
	4382RZ/3M - Rail profilé C30 en acier galvanisé à chaud 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier galvanisé à chaud, d'une longueur de 3 m.	
	4382R/3M - Rail profilé C30 en acier nu 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en acier nu, avec une longueur de 3 m.	
	4383A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.	
	4382A/3M - Rail profilé C30 en alliage d'aluminium 3 m Rail profilé C30 de 29x15x2 mm en alliage d'aluminium, d'une longueur de 3 m.	
	4383IN/3M - Rail profilé C30 en acier inoxydable V2A 3 m Rail profilé C30 de 32x18x3 mm en acier inoxydable V2A, d'une longueur de 3 m.	
	80291/3M - Rail combiné DIN35/C30 en aluminium 3 m Rail combiné Extrudal-050 DIN35/C30 de 35x15x1 mm en alliage d'aluminium, avec une section de cuivre de 85 mm², longueur 3 m.	



Aperçu du système

Ecrous à encoches en acier galvanisé type C30



4420/40S - Ecrous à encoches C30 M4 sans vis, avec ressort

Coulisseau C30 M4 en acier galvanisé, sans vis, avec ressort.

